


Sorozat: L-ALEV, B-ALEV, BH-ALEV

## Préselt acél forgó- és fixvillás kerekek, közepes kivitel

 180 - 550 kg



**Villa:** Sorozat L/BH - Acéllemezről préselt, forgóvilla dupla golyóscsapággal a megerősített forgófejben, speciális Blickle-eljárással dinamikusán préselt, ezáltal minimálisra csökkentett a forgófej játéka és rendkívül hosszú élettartam biztosított, stabil központi csappal (150-250 mm kerék-Ø), forgófejtomítással, Csavarozott keréktengely, cinkkel bevont - krómozott.  
Rögzítőtalp-ábrák: 71. oldal  
Részletes leírás: 62. és 76. oldal

**Kerekek:** Sorozat ALEV - Kerék: Elastikus tömörgumi, könnyű futású minőség, fekete színű, 65° Shore A, felvulkanizált, oldhatatlan kötés, alacsony gördülési ellenállás.

Kerékagy: Alumínium öntvényből, korrózióálló, golyóscsapággal, alumínium színű.  
Részletes leírás: 161. és 37. oldal

7


### Forgóvillás kerekek

### Fixvillás kerekek

### Forgóvillás kerekek "stop-fix"

Rendelési kód	Rendelési kód	Rendelési kód	Kerék-Ø [mm]	Kerék-szélesség [mm]	Teherbírás [kg]	Csapágyazás	Beépítési magasság [mm]	Talp-méret [mm]	Furat-távolság [mm]	Felfogató-furat-Ø [mm]	Offset forgóvilla [mm]
L-ALEV 100K	B-ALEV 100K	L-ALEV 100K-FI	100	40	180	Golyóscsapágy	125	100 x 85	80 x 60	9	36
L-ALEV 125K	B-ALEV 125K	L-ALEV 125K-FI	125	40	200	Golyóscsapágy	150	100 x 85	80 x 60	9	40
L-ALEV 150K	B-ALEV 150K	L-ALEV 150K-FI	150	54	350	Golyóscsapágy	190	140 x 110	105 x 75-80	11	60
L-ALEV 161K	B-ALEV 161K	L-ALEV 161K-FI	160	40	300	Golyóscsapágy	195	140 x 110	105 x 75-80	11	60
L-ALEV 160K	B-ALEV 160K	L-ALEV 160K-FI	160	50	350	Golyóscsapágy	195	140 x 110	105 x 75-80	11	60
L-ALEV 180K	B-ALEV 180K	L-ALEV 180K-FI	180	50	400	Golyóscsapágy	215	140 x 110	105 x 75-80	11	60
L-ALEV 200K	B-ALEV 200K	L-ALEV 200K-FI	200	50	400	Golyóscsapágy	235	140 x 110	105 x 75-80	11	65
L-ALEV 250K-3	BH-ALEV 250K	*	250	50	550	Golyóscsapágy	295	140 x 110	105 x 75-80	11	77

\* "stop-top" rögzítés lásd Opciók / Tartozékok



További információk az interneten: [www.blickle.de](http://www.blickle.de)

### Opciók / Tartozékok



	nyommentes, szürke kerékekkel	elektromosan vezeték kivitelben, fekete gumik	"stop-top" fékkel	Iránytartó (lose)** 1 x 360°
Technikai leírások oldala	37	37	77	78
Kiegészítő rendelési kód	-SG	-EL	-ST	RI-05.03
Szállítható a köv. kerék-Ø [mm]	összes méret	érdeklődés alapján	összes méret	160 - 200

\*\* csak fék nélküli forgóvillás kerekek számára