


Sorozat: LK-ALEV, BK-ALEV, BH-ALEV

Acéllemez forgó- és fixvillás kerekek, masszív kivitel


 180 - 450 kg



Villa: Sorozat LK/BK/BH - Erős acéllemezről préselt, forgóvilla dupla golyóscsapággal a forgófejben, speciális Blickle-eljárással dinamikusan préselt, ezáltal minimálisra csökkentett a forgófej játéka és rendkívül hosszú élettartam biztosított, stabil központi csappal (125x50 - 200x50 mm kerékméreteknél), forgófej tömítéssel csavarozott keréktengely, cinkkel bevont - krómozott.
Rögzítőtálp-ábrák: 71. oldal
Részletes leírás: 63. és 76. oldal

Kerekek: Sorozat ALEV - Kerék: Elastikus tömör gumi, könnyű futású minőség, fekete színű, 65° Shore A, felvulkanizált, oldhatatlan kötés, alacsony gördülési ellenállás.
Kerékagy: Alumínium öntvényből, korrózióálló, golyóscsapággal, alumínium színű.
Részletes leírás: 161. és 37. oldal

Forgóvillás kerekek	Fixvillás kerekek	Forgóvillás kerekek "stop-fix"	Kerék-Ø [mm]	Kerék-szélesség [mm]	Teherbírás [kg]	Csapágyazás	Beépítési magasság [mm]	Talp-méret [mm]	Furat-távolság [mm]	Felfogató-furat-Ø [mm]	Offset forgóvilla [mm]
LK-ALEV 100K-1	BK-ALEV 100K-1	LK-ALEV 100K-1-FI	100	40	180	Golyóscsapágy	130	100 x 85	80 x 60	9	45
LK-ALEV 100K-3	BK-ALEV 100K-3	LK-ALEV 100K-3-FI	100	40	180	Golyóscsapágy	130	140 x 110	105 x 75-80	11	45
LK-ALEV 125K-1	BK-ALEV 125K-1	LK-ALEV 125K-1-FI	125	40	250	Golyóscsapágy	155	100 x 85	80 x 60	9	48
LK-ALEV 125K-3	BK-ALEV 125K-3	LK-ALEV 125K-3-FI	125	40	250	Golyóscsapágy	155	140 x 110	105 x 75-80	11	48
LK-ALEV 127K	BH-ALEV 127K	LK-ALEV 127K-FI	125	50	270	Golyóscsapágy	170	140 x 110	105 x 75-80	11	55
LK-ALEV 150K	BH-ALEV 150K	LK-ALEV 150K-FI	150	54	350	Golyóscsapágy	197	140 x 110	105 x 75-80	11	63
LK-ALEV 160K	BH-ALEV 160K	LK-ALEV 160K-FI	160	50	350	Golyóscsapágy	202	140 x 110	105 x 75-80	11	63
LK-ALEV 180K	BH-ALEV 180K	LK-ALEV 180K-FI	180	50	400	Golyóscsapágy	223	140 x 110	105 x 75-80	11	65
LK-ALEV 200K	BH-ALEV 200K	LK-ALEV 200K-FI	200	50	450	Golyóscsapágy	245	140 x 110	105 x 75-80	11	65



Opciók / Tartozékok



	nyommentes, szürke kerékekkel	elektromosan vezetőkívitelben, fekete gumik	"stop-top" fékkel	"ideal-stop" fékkel beépítési magasság + 17mm*	Íránytartó (lose)** 1 x 360°	Íránytartó (lose)** 1 x 360°
Technikai leírások oldala	37	37	77	77	78	78
Kiegészítő rendelési kód	-SG	-EL	-ST	-IS	RI-03.03	RI-05.03
Szállítható a köv. kerék-Ø [mm]	összes méret	érdeklődés alapján	összes méret	160 + 200	100 + 125 Talp 140x110	125x50 - 200

* tartozék műanyag adapterlap, „Ideal stop” nélkül szerelt forgó- és fixvillás görgők beépítési magasságának kiegyenlítéséhez: rendelési kód: AP3
** csak fék nélküli forgóvillás kerekek számára