


Sorozat: LH-ALEV, BH-ALEV

Préselt acél forgó- és fixvillás kerekek, nagy teherbírású kivitel

 180 - 550 kg



Villa: Sorozat LH/BH - Erős acélelemből préselt, forgóvilla masszív villaszárakkal és talppal, nagyon stabil csavarozott és biztosított forgófejszáppal, dupla golyóscsapággal a forgófejben, **megerősítve négy speciálisan megformált, keményített csapágyfészek beépítésével, ezáltal különösen ellenálló ütdésekkel szemben**, csavarozott kerékrögözítés, cinkkel bevont - krómozott.


Rögzítőtálpak rajzai: 71. oldal
Részletes leírás: 63. és 76. oldal

Kerekek: Sorozat ALEV - Kerék: Elastikus tömörögumi, könnyű futású minőség, fekete színű, 65° Shore A, felvulkanizált, oldhatatlan kötés, alacsony gördülési ellenállás.

Kerékagy: Alumínium öntvényből, korrózióálló, golyóscsapággal, alumínium színű.
Részletes leírás: 161. és 37. oldal

Forgóvillás kerekek	Fixvillás kerekek	Forgóvillás kerekek "stop-fix"	Kerék-Ø [mm]	Kerék-szélesség [mm]	Teherbírás [kg]	Csapágyazás	Beépítési magasság [mm]	Talp-méret [mm]	Furat-távolság [mm]	Felfogató-furat-Ø [mm]	Offset forgóvilla [mm]
LH-ALEV 100K-1	BH-ALEV 100K-1	LH-ALEV 100K-1-FI	100	40	180	Golyóscsapágy	140	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-ALEV 100K-3		LH-ALEV 100K-3-FI	100	40	180	Golyóscsapágy	140	140 x 110	105 x 75-80	11	45
LH-ALEV 125K-1	BH-ALEV 125K-1	LH-ALEV 125K-1-FI	125	40	250	Golyóscsapágy	165	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-ALEV 125K-3	BH-ALEV 125K-3	LH-ALEV 125K-3-FI	125	40	250	Golyóscsapágy	165	140 x 110	105 x 75-80	11	45
LH-ALEV 127K	BH-ALEV 127K	LH-ALEV 127K-FI	125	50	270	Golyóscsapágy	170	140 x 110	105 x 75-80	11	55
LH-ALEV 150K	BH-ALEV 150K	LH-ALEV 150K-FI	150	54	350	Golyóscsapágy	197	140 x 110	105 x 75-80	11	65
LH-ALEV 160K	BH-ALEV 160K	LH-ALEV 160K-FI	160	50	350	Golyóscsapágy	202	140 x 110	105 x 75-80	11	65
LH-ALEV 180K	BH-ALEV 180K	LH-ALEV 180K-FI	180	50	400	Golyóscsapágy	223	140 x 110	105 x 75-80	11	67
LH-ALEV 200K	BH-ALEV 200K	LH-ALEV 200K-FI	200	50	450	Golyóscsapágy	245	140 x 110	105 x 75-80	11	67
LH-ALEV 250K	BH-ALEV 250K	*	250	50	550	Golyóscsapágy	295	140 x 110	105 x 75-80	11	82

* "stop-top" rögzítés lásd Opciók / Tartozékok



Opciók / Tartozékok



	nyommentes, szürke kerékekkel	elektromosan vezető kivitelben, fekete gumik	"stop-top" fékkel	"ideal-stop" fékkel beépítési magasság + 17mm**	Irány-tartó (lose)*** 1 x 360°	tömítéssel + zsrizógombbal a forgófejben***
Technikai leírások oldala	37	37	77	77	78	63
Kiegészítő rendelési kód	-SG	-EL	-ST	-IS	RI-05.03	-DN
Szállítható a köv. kerék-Ø [mm]	összes méret	érdeklődés alapján	összes méret	160 + 200	125x50 - 200	érdeklődés alapján

** tartozék műanyag adapterlap, „ideal stop” nélkül szerelt forgó- és fixvillás görgők beépítési magasságának kiegyenlítéséhez: rendelési kód: AP3

*** csak fék nélküli forgóvillás kerekek számára