


Sorozat: SE

Nagy teherbírású kerekek elastikus tömörgumi futófelülettel, hegesztett acél kerékaggyal, masszív kivitel

 180 - 1150 kg



Kerék: Elastikus tömörgumi, könnyű futású minőség, fekete színű, 65° Shore A, felvulkanizált, oldhatatlan kötés ill. ...-Z rendelési kódnál felpréselt, alacsony gördülési ellenállás.

Kerékaggy: Stabil hegesztett acélkonstrukció duplán hegesztett kerékaggyal, valamint a 100 + 125 mm kerék-Ø-nél közvetlenül a kerékaggyra felvulkanizált elastikus tömörgumi, sikló- ill. golyóscsapággal. Lakkozott - antracit színű.

Ez a speciális Blickle kerékaggy-konstrukció különösen stabil, valamint elegáns, sima design jellemzi.

Részletes leírás: 37. oldal

Kerekek

Rendelési kód	Kerék-Ø (D) [mm]	Abronszélesség (T2) [mm]	Teherbírás [kg]	Csapágyazás	Tengelyfurat-Ø (d) [mm]	Agyfurat-hossz (T1) [mm]
SE 100/20K	100	40	180	Golyóscsapágy	20	45
SE 125/20K	125	50	280	Golyóscsapágy	20	60
SE 160/20K	160	50	400	Golyóscsapágy	20	60
SE 200/20K	200	50	500	Golyóscsapágy	20	60
SE 200/25K	200	50	500	Golyóscsapágy	25	60
SE 202/25K	200	80	700	Golyóscsapágy	25	90
SE 250/25K	250	60	700	Golyóscsapágy	25	70
SE 252/25K	250	80	850	Golyóscsapágy	25	90
SE 252/30K	250	80	850	Golyóscsapágy	30	90
SE 300/30G	300	50	900 (Támasztó teher)	Siklócsapágy	30	55
SE 300/30K	300	75	900	Golyóscsapágy	30	85
SE 360/30K-Z	360	75	950	Golyóscsapágy	30	90
SE 400/35K-Z	400	65	900	Golyóscsapágy	35	75
SE 415/35K-Z	415	90	1150	Golyóscsapágy	35	100

További kerék-Ø lásd GEV, SEV keréksorozatokat a 174. oldalon

Opciók / Tartozékok



nyommentes, szürke kerékkel zsírógombbal

Technikai leírások oldala	37	37
Kiegészítő rendelési kód	-SG	-NI
Szállítható a köv. kerék-Ø [mm]	160 - 200x80	érdeklődés alapján

