


Sorozat: LK-SE, BK-SE, BH-SE

Acéllemez forgó- és fixvillás kerekek, masszív kivitel

 180 - 500 kg




Villa: Sorozat LK/BK/BH - Acéllemezről préselt, forgóvilla dupla golyóscsapággal a forgófejben, speciális Blickle-eljárással dinamikusan préselt, ezáltal minimálisra csökkentett a forgófej játéka és rendkívül hosszú élettartam biztosított, stabil központi csappal (125-200 mm kerék-Ø), forgófejtomítással, csavarozott kerétkengely, cinkkel bevont - krómozott. Rögzítőtalp-ábrák: 71. oldal
Részletes leírás: 63. és 76. oldal

Kerekek: Sorozat SE - Kerék: Elasztikus tömörgumi, könnyű futású minőség, fekete színű, 65° Shore A, felvulkanizált, oldhatatlan kötés, alacsony gördülési ellenállás.

Kerékagy: Stabil hegesztett acélkonstrukció duplán hegesztett kerékaggyal, valamint a 100 + 125 mm kerék-Ø -nél közvetlenül a kerékagyra felvulkanizált elasztikus tömörgumi, golyóscsapággal. Lakkozott - antracit színű.

Ez a speciális Blickle kerékagy-konstrukció különösen stabil, valamint elegáns, sima design jellemzi.
Részletes leírás: 168. és 37. oldal

Forgóvillás kerekek	Fixvillás kerekek	Forgóvillás kerekek "stop-fix"	Kerék-Ø [mm]	Kerék-szélesség [mm]	Teherbírás [kg]	Csapágyazás	Beépítési magasság [mm]	Talp-méret [mm]	Furat-távolság [mm]	Felfogató-furat-Ø [mm]	Offset forgóvilla [mm]
LK-SE 100K-1	BK-SE 100K-1	LK-SE 100K-1-FI	100	40	180	Golyóscsapágy	130	100 x 85	80 x 60	9	45
LK-SE 100K-3	BK-SE 100K-3	LK-SE 100K-3-FI	100	40	180	Golyóscsapágy	130	140 x 110	105 x 75-80	11	45
LK-SE 125K	BH-SE 125K	LK-SE 125K-FI	125	50	280	Golyóscsapágy	170	140 x 110	105 x 75-80	11	55
LK-SE 160K	BH-SE 160K	LK-SE 160K-FI	160	50	400	Golyóscsapágy	202	140 x 110	105 x 75-80	11	63
LK-SE 200K	BH-SE 200K	LK-SE 200K-FI	200	50	500	Golyóscsapágy	245	140 x 110	105 x 75-80	11	65



Opciók / Tartozékok



	nyommentes, szürke kerékekkel	"stop-top" fékkel	"ideal-stop" fékkel beépítési magasság + 17mm*	Írány-tartó (lose)** 1 x 360°	Írány-tartó (lose)** 1 x 360°
Technikai leírások oldala	37	77	77	78	78
Kiegészítő rendelési kód	-SG	-ST	-IS	RI-03.03	RI-05.03
Szállítható a köv. kerék-Ø [mm]	160 - 200	összes méret	160 + 200	100 talp 140x110	125 - 200

* tartozék műanyag adapterlap, „Ideal stop” nélkül szerelt forgó- és fixvillás görgők beépítési magasságának kiegyenlítéséhez: rendelési kód: AP3

** csak fék nélküli forgóvillás kerekek számára