


Sorozat: LH-SE, BH-SE

Préselt acél forgó- és fixvillás kerekek, nagy teherbírású kivitel

 180 - 700 kg




Villa: Sorozat LH/BH - Erős acéllemezéből préselt, forgóvilla masszív villaszárakkal és talppal, nagyon stabil csavarozott és biztosított forgófejszáppal, dupla golyóscsapággal a forgófejben, **megerősítve négy speciálisan megformált, keményített csapágyfészek beépítésével, ezáltal különösen ellenálló ütődésekkel szemben**, Csavarozott kerékrögzés, cinkkel bevont - krómozott. Rögzítőtálpak rajzai: 71. oldal
Részletes leírás: 63. és 76. oldal

Kerekek: Sorozat SE - Kerék: Elastikus tömörgumi, könnyű futású minőség, fekete színű, 65° Shore A, felvulkanizált, oldhatatlan kötés, alacsony gördülési ellenállás. Kerékagy: Stabil hegesztett acélkonstrukció duplán hegesztett kerékaggyal, valamint a 100 + 125 mm kerék-Ø-nél közvetlenül a kerékaggyra felvulkanizált elastikus tömörgumi, golyóscsapággal. Lakkozott - Antracit színű. **Ez a speciális Blickle kerékagy-konstrukció különösen stabil, valamint elegáns, sima design jellemzi.**
Részletes leírás: 168. és 37. oldal

7

Forgóvillás kerekek	Fixvillás kerekek	Forgóvillás kerekek "stop-fix"	Kerék-Ø [mm]	Kerék-szélesség [mm]	Teherbírás [kg]	Csapágyazás	Beépítési magasság [mm]	Talp-méret [mm]	Furat-távolság [mm]	Felfogató-furat-Ø [mm]	Offset forgóvilla [mm]
LH-SE 100K-1	BH-SE 100K-1	LH-SE 100K-1-FI	100	40	180	Golyóscsapágy	140	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-SE 100K-3		LH-SE 100K-3-FI	100	40	180	Golyóscsapágy	140	140 x 110	105 x 75-80	11	45
LH-SE 125K	BH-SE 125K	LH-SE 125K-FI	125	50	280	Golyóscsapágy	170	140 x 110	105 x 75-80	11	55
LH-SE 160K	BH-SE 160K	LH-SE 160K-FI	160	50	400	Golyóscsapágy	202	140 x 110	105 x 75-80	11	65
LH-SE 200K	BH-SE 200K	LH-SE 200K-FI	200	50	500	Golyóscsapágy	245	140 x 110	105 x 75-80	11	67
LH-SE 202K		*	200	80	700	Golyóscsapágy	245	140 x 110	105 x 75-80	11	67
LH-SE 250K	BH-SE 250K	*	250	60	700	Golyóscsapágy	295	140 x 110	105 x 75-80	11	82

* "stop-top" rögzítés lásd Opciók / Tartozékok



További információk az interneten: www.blickle.de

Opciók / Tartozékok



	nyommentes, szürke kerékekkel	"stop-top" fékkel	"ideal-stop" fékkel beépítési magasság + 17mm**	Íránytartó (lose)*** 1 x 360°	tömítéssel + zsírzógombbal a forgófejben***	Rögzítőtálpak
Technikai leírások oldala	37	77	77	78	63	78
Kiegészítő rendelési kód	-SG	-ST	-IS	RI-05.03	-DN	FF160 / FF200
Szállítható a köv. kerék-Ø [mm]	160 - 200	összes méret	160 + 200x50	125 - 200x50	érdeklődés alapján	160 + 200, és érdeklődés alapján

** tartozék műanyag adapterlap, „Ideal stop” nélkül szerelt forgó- és fixvillás görgők beépítési magasságának kiegyenlítéséhez: rendelési kód: AP3

*** csak fék nélküli forgóvillás kerekek számára