


Sorozat: GEV, SEV

Nagy teherbírású elasztikus tömör gumi futófelületű kerekek, öntvény-ill. hegesztett acél kerékagy, masszív kivitel

 725 - 3000 kg



Kerék: Elasztikus tömör gumi, könnyű futású minőség, fekete színű, 65° Shore A, acéldrótmerevítésű, felpréselt, alacsony gördülési ellenállás.

Kerékagy: GEV sorozat: szürkeöntvényből, nagyon masszív, golyóscsapággal, zsírzógombbal. Lakkozott - antracit színű. SEV sorozat: nagyon stabil hegesztett acél konstrukció, duplán hegesztett kerékaggal, golyóscsapággal, zsírzógombbal. Lakkozott - antracit színű.

Részletes leírás: 37 és 38. oldal

Kerekek

Rendelési kód	Kerék-Ø (D) [mm]	Abrons- szélesség (T2) [mm]	Teher- bírás [kg]	Csapágyazás	Tengely- furat-Ø (d) [mm]	Agyfurat- hossz (T1) [mm]
GEV 254/30K	250	130	975	Golyóscsapágy	30	130
GEV 280/25K	280	75	725	Golyóscsapágy	25	90
GEV 302/35K	300	90	900	Golyóscsapágy	35	90
GEV 360/30K	360	60	750	Golyóscsapágy	30	75
GEV 362/35K	360	75	950	Golyóscsapágy	35	90
GEV 400/30K	400	75	1000	Golyóscsapágy	30	90
GEV 405/45K	405	130	1500	Golyóscsapágy	45	130
GEV 425/45K	425	150	1800	Golyóscsapágy	45	150
GEV 500/35K	500	85	1300	Golyóscsapágy	35	90
GEV 520/40K	520	100	1525	Golyóscsapágy	40	100
SEV 550/60K	550	160	2250	Golyóscsapágy	60	160
SEV 610/60K	610	150	2250	Golyóscsapágy	60	150
SEV 620/65K	620	200	3000	Golyóscsapágy	65	200

7

További információk az interneten: www.blickle.de

Opciók / Tartozékok



	nyommentes, natúr színű abronccsal	acélgyűrűs abroncs meghajtó minőség	Keréktengelyzáró sapkával	további méretek
Technikai leírások oldala	37 - 38	37 - 38	79	
Kiegészítő rendelési kód	-SN	-SBA	-E	
Szállítható a köv. kerék-Ø [mm]	érdeklődés alapján	érdeklődés alapján	érdeklődés alapján	érdeklődés alapján

