


Sorozat: GEV, SEV

Nagy teherbírású elasztikus tömör gumi futófelületű kerekek, öntvény-ill. hegesztett acél kerékagy, masszív kivitel

 725 - 3000 kg



Kerék: Elasztikus tömör gumi, könnyű futású minőség, fekete színű, 65° Shore A, acéldrótmerevítésű, felpréselt, alacsony gördülési ellenállás.

Kerékagy: GEV sorozat: szürkeöntvényből, nagyon masszív, golyóscsapággal, zsírzógombbal. Lakkozott - antracit színű. SEV sorozat: nagyon stabil hegesztett acél konstrukció, duplán hegesztett kerékaggal, golyóscsapággal, zsírzógombbal. Lakkozott - antracit színű.

Részletes leírás: 37 és 38. oldal

Kerekek

| Rendelési kód | Kerék-Ø (D) [mm] | Abronsz- szélesség (T2) [mm] | Teher- bírás [kg] | Csapágyazás | Tengely- furat-Ø (d) [mm] | Agyfurat- hossz (T1) [mm] |
|---------------|---------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|
| GEV 254/30K | 250 | 130 | 975 | Golyóscsapágy | 30 | 130 |
| GEV 280/25K | 280 | 75 | 725 | Golyóscsapágy | 25 | 90 |
| GEV 302/35K | 300 | 90 | 900 | Golyóscsapágy | 35 | 90 |
| GEV 360/30K | 360 | 60 | 750 | Golyóscsapágy | 30 | 75 |
| GEV 362/35K | 360 | 75 | 950 | Golyóscsapágy | 35 | 90 |
| GEV 400/30K | 400 | 75 | 1000 | Golyóscsapágy | 30 | 90 |
| GEV 405/45K | 405 | 130 | 1500 | Golyóscsapágy | 45 | 130 |
| GEV 425/45K | 425 | 150 | 1800 | Golyóscsapágy | 45 | 150 |
| GEV 500/35K | 500 | 85 | 1300 | Golyóscsapágy | 35 | 90 |
| GEV 520/40K | 520 | 100 | 1525 | Golyóscsapágy | 40 | 100 |
| SEV 550/60K | 550 | 160 | 2250 | Golyóscsapágy | 60 | 160 |
| SEV 610/60K | 610 | 150 | 2250 | Golyóscsapágy | 60 | 150 |
| SEV 620/65K | 620 | 200 | 3000 | Golyóscsapágy | 65 | 200 |

7

További információk az interneten: www.blickle.de

Opciók / Tartozékok



| | nyommentes, natúr színű abronccsal | acélgyűrűs abroncs meghajtó minőség | Keréktengelyzáró sapkával | további méretek |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------------|
| Technikai leírások oldala | 37 - 38 | 37 - 38 | 79 | |
| Kiegészítő rendelési kód | -SN | -SBA | -E | |
| Szállítható a köv. kerék-Ø [mm] | érdeklődés alapján | érdeklődés alapján | érdeklődés alapján | érdeklődés alapján |

