


Sorozat: LS-GEV, LS-SEV, BS-GEV, BS-SEV

Rugós, hegesztett acél nagy teherbírású forgó- és fixvillás kerekek, stabil forgófejű kivitel


 900 - 3000 kg



Villa: Sorozat LS/BS - Nagyon masszív hegesztett acél felépítés, forgóvilla axiális golyóscsapággal DIN 711 és hengergörgős csapággal DIN 720 a forgófejben, por- és cseppálló, zsírzógombbal ellátva, nagyon stabil hegesztett csappal csavarozva és biztosítva. Keréktengegy csavarozott. 300 - 520 mm kerék-Ø: cinkkel bevont - sárga krómzott. 620 mm kerék-Ø: lakkozott - piros színű. Rögzítőtalp-ábrák: 72. oldal. Részletes leírás: 64. oldal

Kerekek: Sorozat GEV/SEV - Kerék: Elastikus tömör gummi, könnyű futású minőség, fekete színű, 65° Shore A, acéldrótmerevítésű, felpréselt, alacsony gördülési ellenállás. Kerékagy: GEV sorozat: szürkeöntvényből, nagyon masszív, golyóscsapággal, zsírzógombbal. Lakkozott - antracit színű. SEV sorozat: nagyon stabil hegesztett acél konstrukció, duplán hegesztett kerékaggal, golyóscsapággal, zsírzógombbal. Lakkozott - antracit színű. Részletes leírás: 174, 37 és 38. oldal

Forgóvillás kerekek		Fixvillás kerekek								
Rendelési kód	Rendelési kód	Kerék-Ø [mm]	Kerék-szélesség [mm]	Teherbírás [kg]	Csapágyazás	Beépítési magasság [mm]	Talp-méret [mm]	Furat-távolság [mm]	Felfogató-furat-Ø [mm]	Offset forgóvilla [mm]
LS-GEV 302K	BS-GEV 302K	300	90	900	Golyóscsapágy	355	200 x 160	160 x 120	14	85
LS-GEV 400K	BS-GEV 400K	400	75	1000	Golyóscsapágy	470	200 x 160	160 x 120	14	100
LS-GEV 520K	BS-GEV 520K	520	100	1525	Golyóscsapágy	580	200 x 160	160 x 120	14	125
LS-SEV 620K	BS-SEV 620K	620	200	3000	Golyóscsapágy	710	255 x 200	210 x 160	18	130
		620	200	3000	Golyóscsapágy	710	250 x 270	210 x 160	18	



Opciók / Tartozékok



	"stop-top" fékkel	"Radstop" kerékekkel	iránytartóval 2 x 180°	iránytartóval 4 x 90°
Technikai leírások oldala	77	78	78	78
Kiegészítő rendelési kód	-ST	-RA	-RI2	-RI4
Szállítható a köv. kerék-Ø [mm]	300	érdeklődés alapján	érdeklődés alapján	érdeklődés alapján