


Sorozat: DS

Nagy teherbírású ikergörgők elasztikus tömör gumi futófelülettel, hegesztett kerékagy masszív kivitel

 1500 - 6000 kg



Kerék: Dupla elasztikus tömör gumi abroncs, könnyű futású minőség, fekete színű, 65° Shore A, acélhuzallal megerősített, felprésselt, alacsony gördülési ellenállás.

Kerékagy: Nagyon stabil hegesztett acélkonstrukció, duplán hegesztett kerékaggal, golyóscsapággal, zsírzógombbal.

Lakkozott - antracit színű.

Részletes leírás: 37. és 39. oldal

Kerekek

Rendelési kód	Kerék-Ø (D) [mm]	Abrons-szélesség (T2) [mm]	Teherbírás [kg]	Csapágyazás	Tengely-furat-Ø (d) [mm]	Agyfurat-hossz (T1) [mm]
DS 300/50K	300	150 (2 x 75)	1500	Golyóscsapágy	50	150
DS 302/55K	300	180 (2 x 90)	1800	Golyóscsapágy	55	180
DS 361/50K	360	150 (2 x 75)	1900	Golyóscsapágy	50	150
DS 400/55K	400	150 (2 x 75)	2000	Golyóscsapágy	55	150
DS 405/75K	405	260 (2 x 130)	3000	Golyóscsapágy	75	250
DS 415/60K	415	180 (2 x 90)	2300	Golyóscsapágy	60	180
DS 425/80K	425	300 (2 x 150)	3600	Golyóscsapágy	80	250
DS 500/60K	500	170 (2 x 85)	2600	Golyóscsapágy	60	170
DS 620/100K	620	400 (2 x 200)	6000	Golyóscsapágy	100	300

Opciók / Tartozékok



acélgűrűs abronccsal meghajtó minőség	Keréktengely zárósapkával	további méretek
---------------------------------------	---------------------------	-----------------

Technikai leírások oldala	37 - 39	79	
Kiegészítő rendelési kód	-SBA	-E	
Szállítható a köv. kerék-Ø [mm]	érdeklődés alapján	érdeklődés alapján	érdeklődés alapján

