

Sorozat: SAV

Nagy teherbírású tengelyre szerelhető kerekek elastikus tömör gumi futófelülettel, hegesztett kerékagy

525 - 3000 kg



Kerék: Elastikus tömör gumi, meghajtó minőség, fekete színű, 65° Shore A, acéldróttal megerősített, felpréselt.

Kerékagy: Stabil hegesztett acélkonstrukció, közepén elhelyezkedő csavarnyílásokkal, súllyesztve a csavarok ill. anyák számára.

Lakozott - Antracit színű.

Részletes leírás: 37. és 39. oldal

Kerekek

Rendelési kód	Kerék-Ø (D) [mm]	Abroncs- szélesség (T2) [mm]	Teher- bírási [kg]	Felfogató furatok száma:			
				Szerelőfurat-Ø (d2) [mm]	Központi agyfurat-Ø (d) [mm]	Osztókör-Ø (d1) [mm]	Furatszám
SAV 250/4	250	60	525	4	16,5	60	100
SAV 252/4	250	80	675	4	16,5	60	100
SAV 300/4	300	75	750	4	16,5	60	100
SAV 300/5	300	75	750	5	16,5	67	112
SAV 302/4	300	90	900	4	16,5	60	100
SAV 302/5	300	90	900	5	16,5	67	112
SAV 360/4	360	60	750	4	16,5	60	100
SAV 360/5	360	60	750	5	16,5	67	112
SAV 362/4	360	75	950	4	16,5	60	100
SAV 362/5-67	360	75	950	5	16,5	67	112
SAV 362/5-82	360	75	950	5	16,5	82	130
SAV 400/4	400	65	900	4	16,5	60	100
SAV 400/5-67	400	65	900	5	16,5	67	112
SAV 400/5-82	400	65	900	5	16,5	82	130
SAV 402/4	400	75	1000	4	16,5	60	100
SAV 402/5-67	400	75	1000	5	16,5	67	112
SAV 402/5-82	400	75	1000	5	16,5	82	130
SAV 405/5	405	130	1500	5	18,5	110	145
SAV 405/6	405	130	1500	6	21,5	160	205
SAV 415/5	415	90	1150	5	18,5	110	145
SAV 415/6	415	90	1150	6	21,5	160	205
SAV 500/6	500	85	1300	6	21,5	160	205
SAV 520/6	520	100	1525	6	21,5	160	205
SAV 620/6	620	200	3000	6	21,5	160	205

Opciók / Tartozékok



acélgyűrűs abroncs meghajtó minőség

további méretek

Technikai leírások oldala	37 - 39	
Kiegészítő rendelési kód	-SBA	
Szállítható a köv. kerék-Ø [mm]	érdeklődés alapján	érdeklődés alapján

