


Sorozat: P, kerék-Ø 310 - 490 mm

Levegős kerekek, acélfelni

 30 - 525 kg



Kerék: Levegős kerekek gyűrűs- vagy keresztprofilal, 2 ill. 4 Ply-Rating, belseivel.

Felnik: Préselt acélból, mélyágas kivétel, kétoldalon behegesztett acélpersely, sikló-, tügörgös ill. golyócsapággal. Lakkozott - ezüstsínű.

Golyócsapágyas kivételnél csökkentett teherbírás esetén max. 16 km/óra engedélyezett, lásd táblázat.

Részletes leírás: 40. oldal

Gyűrűs profil	Keresztprofil											
Rendelési kód	Rendelési kód	Kerék-Ø (D) [mm]	Abronsz-szélesség (T2) [mm]	Abronsz-méret	Ply-Rating	Teherbírás 4 km/óra [kg]	Teherbírás 16 km/óra [kg]	Keréknyomás [bar/psi]	Csapágyazás	Tengelyfurat-Ø (d) [mm]	Agyfurat-hossz (T1) [mm]	
	P 310/20-75K	310	50	12½ x 2¼	2	50	30	2,5/36	Golyócsapágy	20	75	
	P 320/25-75R	320	120	13x5.00-6	2	250	-	2,8/40	Tügörgös	25	75	
P 340/25-90K		340	100	4.00-6	4	300	200	3,5/50	Golyócsapágy	25	90	
P 401/20-90G		400	100	4.00-8	2	250	-	2,0/30	Siklócsapágy	20	90	
P 401/25-90G		400	100	4.00-8	2	250	-	2,0/30	Siklócsapágy	25	90	
P 401/20-90R	P 403/20-90R	400	100	4.00-8	2	250	-	2,0/30	Tügörgös	20	90	
P 401/25-90R	P 403/25-90R	400	100	4.00-8	2	250	-	2,0/30	Tügörgös	25	90	
P 401/25-90K	P 403/25-90K	400	100	4.00-8	2	250	150	2,0/30	Golyócsapágy	25	90	
P 410/25-90R	P 412/25-90R	400	100	4.00-8	4	350	-	3,5/50	Tügörgös	25	90	
P 410/25-90K	P 412/25-90K	400	100	4.00-8	4	350	250	3,5/50	Golyócsapágy	25	90	
P 410/30-90K	P 412/30-90K	400	100	4.00-8	4	350	250	3,5/50	Golyócsapágy	30	90	
	P 420/25-90K	415	115	4.00-8	4	525	390	3,5/50	Golyócsapágy	25	90	
	P 420/30-90K	415	115	4.00-8	4	525	390	3,5/50	Golyócsapágy	30	90	
	P 492/25-90R	490	100	3.50-12	4	300	-	2,5/36	Tügörgös	25	90	

Opciók / Tartozékok



defektmentes habbal töltött kerekek

Keréktengely-záró sapkával

Technikai leírások oldala	40	79
Kiegészítő rendelési kód	-AG	-E
Szállítható a köv. kerék-Ø [mm]	érdeklődés alapján	érdeklődés alapján

