


Sorozat: L-P, B-P

Préselt acél forgó- és fixvillás kerekek, közepes kivitel

 75 - 250 kg




Villa: Sorozat L/B - Acéllemezéből préselt, forgóvilla dupla golyóscsapággal a megerősített forgófejben, speciális Blickle-eljárással dinamikusán préselt, ezáltal minimálisra csökkentett a forgófej játéka és rendkívül hosszú élettartam biztosított, forgófejtomítással (kivétel a 175 x 175 mm talpméretű villák), Csavarozott keréktengely, cinkkel bevont - krómozott. Rögzítőtalp-ábrák: 71. oldal
Részletes leírás: 62. és 77. oldal

Kerekek: Sorozat P - Kerék: Levegős kerekek gyűrűs- vagy keresztprofilal, 2 ill. 4 Ply-Rating, belsővel. Felnik: Acéllemezéből préselt, csavarozott vagy hegesztett, behegesztett acélpersellyel, sikló-, golyóscsapággal, cinkkel bevont - krómozott.
Részletes leírás: 182. és 40. oldal

Forgóvillás kerekek	Fixvillás kerekek	Forgóvillás kerekek "stop-top"	Kerék-Ø [mm]	Kerék-szélesség [mm]	Teherbírás [kg]	Csapágyazás	Beépítési magasság [mm]	Talpméret [mm]	Furat-távolság [mm]	Felfogató-furat-Ø [mm]	Offset forgóvilla [mm]
Rendelési kód	Rendelési kód	Rendelési kód									
L-P 200R*	B-P 200R*	L-P 200R-ST*	200	50	75	Tűgörgős	235	140 x 110	105 x 75-80	11	65
L-P 220R*	B-P 220R*	L-P 220R-ST*	220	65	100	Tűgörgős	250	140 x 110	105 x 75-80	11	67
L-P 222R	B-P 222R	L-P 222R-ST	220	65	100	Tűgörgős	250	140 x 110	105 x 75-80	11	67
L-P 261R*	B-P 261R*	L-P 261R-ST*	260	85	150	Tűgörgős	308	175 x 175	140 x 140	15	78
L-P 263R	B-P 263R	L-P 263R-ST	260	85	150	Tűgörgős	308	220 x 120	190 x 75	15	78
L-P 265R*	B-P 265R*	L-P 265R-ST*	260	85	250	Tűgörgős	308	175 x 175	140 x 140	15	78
L-P 267R	B-P 267R	L-P 267R-ST	260	85	250	Tűgörgős	308	220 x 120	190 x 75	15	78
L-P 267R	B-P 267R	L-P 267R-ST	260	85	250	Tűgörgős	308	175 x 175	140 x 140	15	78
L-P 267R	B-P 267R	L-P 267R-ST	260	85	250	Tűgörgős	308	220 x 120	190 x 75	15	78

* Gyűrűs profil



Opciók / Tartozékok



	nyommentes, szürke kerékekkel	defektmentes habbal töltött kerekek	iránytartó (lose)** 1 x 360°	defektbiztos lágygumi futófelületű kerekek
Technikai leírások oldala	40	40	78	35
Kiegészítő rendelési kód	-SG	-AG	RI-05.03	
Szállítható a köv. kerék-Ø [mm]	összes méret	érdeklődés alapján	200	lásd 147. oldal

** csak fék nélküli forgóvillás kerekek számára