

Sorozat: PS

Nagy teherbírású levegős kerekek, acélfelni

 350 - 1300 kg



Kerék: Nagy teherbírású ipari kerekek, keresztminta profil, 6, 8 ill. 10 Ply-Rating, belseivel.

Felnik: Acéllemezről préselt masszív laposágys kivitel, csavarozott, hegesztett kerékagy, golyóscsapággal, zsírzógombbal, cinkkel kezelt - krómozott.

Csökkentett teherbírás esetén max. 25 km/óra engedélyezett, lásd táblázat.

Részletes leírás: 42. oldal

Kerekek

Rendelési kód	Kerék-Ø (D) [mm]	Abronsz-szélesség (T2) [mm]	Abronsz-méret	Ply-Rating	Teherbírás 4 km/óra [kg]	Teherbírás 25 km/óránál [kg]	Kerék-nyomás [bar/psi]	Csapágyazás	Tengely-furat-Ø (d) [mm]	Agyfurat-hossz (T1) [mm]
PS 310/20-75K	300	100	4.00-4	6	450	350	7,5/110	Golyóscsapágy	20	75
PS 310/25-75K	300	100	4.00-4	6	450	350	7,5/110	Golyóscsapágy	25	75
PS 315/25-75K	305	105	4.00-4	6	550	400	7,5/110	Golyóscsapágy	25	75
PS 430/25-90K	420	115	4.00-8	6	650	500	7,0/101	Golyóscsapágy	25	90
PS 430/30-90K	420	115	4.00-8	6	650	500	7,0/101	Golyóscsapágy	30	90
PS 432/30-90K	420	115	4.00-8	8	750	600	7,0/101	Golyóscsapágy	30	90
PS 464/30-90K	460	130	5.00-8	8	1140	770	7,0/101	Golyóscsapágy	30	90
PS 536/35-120K	536	165	6.00-9	10	1300	1050	7,0/101	Golyóscsapágy	35	120

Opciók / Tartozékok



Keréktengely-záró sapkával

Technikai leírások oldala

79

Kiegészítő rendelési kód

-E

Szállítható a köv. kerék-Ø [mm]

érdeklődés alapján

