


Sorozat: PA

Tengelyre szerelhető levegős kerekek, acélfelni

 100 - 1300 kg



Kerék: Levegős kerekek keresztprofilal, 2 - 10 Ply-Rating, belsővel.
Felnik: Acéllemezből préselt, csavarozott vagy hegesztett, rögzítési nyílások a csavarok és anyák számára, beütve vagy süllyesztve.
 400 - 415 mm kerék-Ø: Lakkozott - Ezüstszínű.
 420 - 536 mm kerék-Ø: cinkkel kezelt - krómozott.

Csökkentett teherbírás esetén max. 25 km/óra engedélyezett, lásd táblázat.

Részletes leírás: 42. oldal

Kerekek

Rendelési kód	Kerék-Ø (D) [mm]	Abroncs-szélesség (T2) [mm]	Abroncs-méret	Ply-Rating	Teherbírás 4 km/óra [kg]	Teherbírás 25 km/óra [kg]	Keréknyomás [bar/psi]	Felfogató furatok száma: furatszám	Szerelőfurat -Ø (d2) [mm]	Központi agyfurat-Ø (d) [mm]	Osztókör-Ø (d1) [mm]
PA 402/4	400	100	4.00-8	2	250	100	2,0/30	4	14,5	60	100
PA 412/4	400	100	4.00-8	4	350	160	3,5/50	4	14,5	60	100
PA 420/4	415	115	4.00-8	4	525	300	3,5/50	4	14,5	60	100
PA 430/5	420	115	4.00-8	6	650	500	7,0/101	5	16,5	82	130
PA 432/5	420	115	4.00-8	8	750	600	7,0/101	5	16,5	82	130
PA 464/5	460	130	5.00-8	8	1140	770	7,0/101	5	16,5	82	130
PA 536/5	536	165	6.00-9	10	1300	1050	7,0/101	5	16,5	110	145

Opciók / Tartozékok



további rögzítési méretek

Technikai leírások oldala

Kiegészítő rendelési kód

Szállítható a köv. kerék-Ø [mm]

érdeklődés alapján

