

Sorozat: PTH

Poliuretán futófelületű kerekek, Poliamid kerékagy

 125 - 500 kg



Futófelület: Poliuretánból, fröccsöntött, szürke színű, nyommentes, 98° Shore A, kopásálló, padlókímélő, minimális zajképződés haladás közben, alacsony gördülési ellenállás, nagyon jó formai és szerkezeti kapcsolat a kerékaggal.

Kerékagy: Kiváló minőségű poliamidból, világosszürke színű, ütésálló, korrózióálló, sikló-, tűgörgős- ill. golyóscsapággal.
Részletes leírás: 43. oldal

Kerekek

Rendelési kód	Kerék-Ø (D) [mm]	Kerék- szélesség (T2) [mm]	Teher- bírási [kg]	Csapágyazás	Tengely- furat-Ø (d) [mm]	Agyfurat- hossz (T1) [mm]
PTH 80/12G	80	30	125	Siklócsapágy	12	35
PTH 80/12R	80	30	125	Tűgörgős	12	35
PTH 100/12G	100	30	150	Siklócsapágy	12	45
PTH 100/12R	100	30	150	Tűgörgős	12	45
PTH 100/15R	100	30	150	Tűgörgős	15	45
PTH 100/8K	100	30	150	Golyóscsapágy	8	46
PTH 100/10K	100	30	150	Golyóscsapágy	10	46
PTH 125/12G	125	30	180	Siklócsapágy	12	45
PTH 125/12R	125	30	180	Tűgörgős	12	45
PTH 125/15R	125	30	180	Tűgörgős	15	45
PTH 125/8K	125	30	180	Golyóscsapágy	8	46
PTH 125/10K	125	30	180	Golyóscsapágy	10	46
PTH 160/20G	160	40	400	Siklócsapágy	20	60
PTH 160/20R	160	40	400	Tűgörgős	20	60
PTH 160/20K	160	40	400	Golyóscsapágy	20	60
PTH 200/20G	200	50	500	Siklócsapágy	20	60
PTH 200/20R	200	50	400	Tűgörgős	20	60
PTH 200/20K	200	50	500	Golyóscsapágy	20	60

Opciók / Tartozékok



	elektromosan vezető kivitelben, nyommentes szürke	rozsdamentes tűgörgős csapággal	rozsdamentes golyóscsapággal
Technikai leírások oldala	43	57	57
Kiegészítő rendelési kód	-ELS	-XR	-XK
Szállítható a köv. kerék-Ø [mm]	érdeklődés alapján	összes méret	érdeklődés alapján

