


Sorozat: LE-PTH, BE-PTH, B-PTH

Acéllemez forgó- és fixvillás kerekek


 125 - 300 kg



Villa: Sorozat LE/BE/B - Acéllemezből préselt, forgóvilla dupla golyócsapággal a forgófejben, speciális Blickle-eljárással dinamikusán préselt, ezáltal minimálisra csökkentette a forgófej játéka és rendkívül hosszú élettartam biztosított, forgófejtomítással, csavarozott keréktengely, cinkkel kezelt - krómozott. Rögzítőtálcák: 71. oldal Részletes leírás: 62. és 76. oldal

Kerekek: Sorozat PTH - Futófelület: Poliuretánból, fröccsöntött, szürke színű, nyommentes, 98° Shore A, kopásálló, padlókímélő, minimális zajképződés haladás közben, alacsony gördülési ellenállás, nagyon jó formai és szerkezeti kapcsolat a kerékaggyal. Kerékagy: Kiváló minőségű poliamidból, világosszürke színű, ütészálló, korrózióálló, sikló-, tügörgős- ill. golyócsapággal. Részletes leírás: 198. és 43. oldal

Forgóvillás kerekek	Fixvillás kerekek	Forgóvillás kerekek "stop-fix"	Kerék-Ø [mm]	Kerék-szélesség [mm]	Teherbírás [kg]	Csapágyazás	Beépítési magasság [mm]	Talp-méret [mm]	Furat-távolság [mm]	Felfogató-furat-Ø [mm]	Offset forgóvilla [mm]
LE-PTH 80G	B-PTH 80G	LE-PTH 80G-FI	80	30	125	Siklócsapágy	102	100 x 85	80 x 60	9	38
LE-PTH 80R	B-PTH 80R	LE-PTH 80R-FI	80	30	125	Tügörgős	102	100 x 85	80 x 60	9	38
LE-PTH 100G	BE-PTH 100G	LE-PTH 100G-FI	100	30	150	Siklócsapágy	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LE-PTH 100R	BE-PTH 100R	LE-PTH 100R-FI	100	30	150	Tügörgős	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LE-PTH 100K	BE-PTH 100K	LE-PTH 100K-FI	100	30	150	Golyócsapágy	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LE-PTH 125G	BE-PTH 125G	LE-PTH 125G-FI	125	30	150	Siklócsapágy	150	100 x 85	80 x 60	9	40
LE-PTH 125R	BE-PTH 125R	LE-PTH 125R-FI	125	30	150	Tügörgős	150	100 x 85	80 x 60	9	40
LE-PTH 125K	BE-PTH 125K	LE-PTH 125K-FI	125	30	150	Golyócsapágy	150	100 x 85	80 x 60	9	40
LE-PTH 160G	B-PTH 160G	LE-PTH 160G-FI	160	40	300	Siklócsapágy	195	140 x 110	105 x 75-80	11	54
LE-PTH 160R	B-PTH 160R	LE-PTH 160R-FI	160	40	300	Tügörgős	195	140 x 110	105 x 75-80	11	54
LE-PTH 160K	B-PTH 160K	LE-PTH 160K-FI	160	40	300	Golyócsapágy	195	140 x 110	105 x 75-80	11	54
LE-PTH 200G	B-PTH 200G	LE-PTH 200G-FI	200	50	300	Siklócsapágy	235	140 x 110	105 x 75-80	11	54
LE-PTH 200R	B-PTH 200R	LE-PTH 200R-FI	200	50	300	Tügörgős	235	140 x 110	105 x 75-80	11	54
LE-PTH 200K	B-PTH 200K	LE-PTH 200K-FI	200	50	300	Golyócsapágy	235	140 x 110	105 x 75-80	11	54



Opciók / Tartozékok



	elektromosan vezető kivitelben, nyommentes szürke	préselt acél porvédővel, horganyzott	"stop-top" fékkel	Irány-tartó (lose)* 1 x 360°	rozsdamentes tügörgős csapággal a kerékaggyban	rozsdamentes golyócsapággal a kerékaggyban
Technikai leírások oldala	43	79	77	78	57	57
Kiegészítő rendelési kód	-ELS	-FA	-ST	RI-03.03	-XR	-XK
Szállítható a köv. kerék-Ø [mm]	érdeklődés alapján	összes méret	160 + 200	160 + 200	összes méret	érdeklődés alapján

* csak fék nélküli forgóvillás kerekek számára