

Sorozat: LER-PTH

Hátfuratos préselt acél forgóvillás kerekek


 125 - 300 kg



Villa: Sorozat LER - Acéllemezéből préselt, hátfuratos, forgóvilla dupla golyócsapággal a forgófejben, speciális Blickle-eljárással dinamikusán préselt, ezáltal minimálisra csökkentett a forgófej játéka és hosszú élettartam biztosított, stabil központi csappal. Csavarozott keréktengely, cinkkel bevont - krómozott. Részletes leírás: 62. és 76. oldal

Kerekek: Sorozat PTH - Futófelület: Poliuretánból, fröccsöntött, szürke színű, nyommentes, 98° Shore A, kopásálló, padlókímélő, minimális zajképződés haladás közben, alacsony gördülési ellenállás, nagyon jó formai és szerkezeti kapcsolat a kerékaggyal. Kerékaggy: Kiváló minőségű poliamidból, világosszürke színű, ütészálló, korrózióálló, sikló-ill. tűgörgős csapággal. Részletes leírás: 198. és 43. oldal

Forgóvillás kerekek		Forgóvillás kerekek "stop-fix"		Kerék-Ø [mm]	Kerék-szélesség [mm]	Teherbírási [kg]	Csapágyazás	Beépítési magasság [mm]	Talp-Ø [mm]	Hát-furat-Ø [mm]	Offset [mm]
Rendelési kód	Rendelési kód	Rendelési kód	Rendelési kód								
LER-PTH 80G	LER-PTH 80G-FI	LER-PTH 80R	LER-PTH 80R-FI	80	30	125	Siklócsapágy	102	70	13	38
LER-PTH 100G	LER-PTH 100G-FI	LER-PTH 100R	LER-PTH 100R-FI	100	30	150	Siklócsapágy	125	70	13	36
LER-PTH 125G	LER-PTH 125G-FI	LER-PTH 125R	LER-PTH 125R-FI	125	30	150	Siklócsapágy	150	70	13	40
LER-PTH 160G	LER-PTH 160G-FI	LER-PTH 160R	LER-PTH 160R-FI	160	40	300	Siklócsapágy	195	88	13	54
LER-PTH 200G	LER-PTH 200G-FI	LER-PTH 200R	LER-PTH 200R-FI	200	50	300	Siklócsapágy	235	88	13	54
LER-PTH 80R	LER-PTH 80R-FI	LER-PTH 100R	LER-PTH 100R-FI	80	30	125	Tűgörgős	102	70	13	38
LER-PTH 100R	LER-PTH 100R-FI	LER-PTH 125R	LER-PTH 125R-FI	100	30	150	Tűgörgős	125	70	13	36
LER-PTH 125R	LER-PTH 125R-FI	LER-PTH 160R	LER-PTH 160R-FI	125	30	150	Tűgörgős	150	70	13	40
LER-PTH 160R	LER-PTH 160R-FI	LER-PTH 200R	LER-PTH 200R-FI	160	40	300	Tűgörgős	195	88	13	54
LER-PTH 200R	LER-PTH 200R-FI			200	50	300	Tűgörgős	235	88	13	54



Opciók / Tartozékok



	elektromosan vezető kivitelben, nyommentes szürke	préselt acél porvédővel, horganyzott	rozsdamentes tűgörgős csapággal a kerékaggyban
Technikai leírások oldala	43	79	57
Kiegészítő rendelési kód	-ELS	-FA	-XR
Szállítható a köv. kerék-Ø [mm]	érdeklődés alapján	összes méret	összes méret