

Sorozat: L-PTH, B-PTH

Préselt acél forgó- és fixvillás kerekek, közepes kivitel


 125 - 400 kg



Villa: Sorozat L/B - Acélelemből préselt, forgóvilla dupla golyóscsapággal a forgófejben, speciális Blickle-eljárással dinamikusán préselt, ezáltal minimálisra csökkentett a forgófej játéka és rendkívül hosszú élettartam biztosított, stabil központi csappal (160+200 mm kerék-Ø), forgófejtomítással, csavarozott keréktengely, cinkkel bevont - krómozott. Rögzítőtalp-ábrák: 71. oldal
Részletes leírás: 62. és 76. oldal

Kerekek: Sorozat PTH - Futófelület: Poliuretánból, fröccsöntött, szürke színű, nyommentes, 98° Shore A, kopásálló, padlókímélő, minimális zajképződés haladás közben, alacsony gördülési ellenállás, nagyon jó formai és szerkezeti kapcsolat a kerékaggyal. Kerékagy: Kiváló minőségű poliamidból, világosszürke színű, ütészálló, korrózióálló, sikló-, tügörgős- ill. golyóscsapággal.
Részletes leírás: 198. és 43. oldal

Forgóvillás kerekek	Fixvillás kerekek	Forgóvillás kerekek "stop-fix"	Kerék-Ø [mm]	Kerék-szélesség [mm]	Téherbírás [kg]	Csapágyazás	Beépítési magasság [mm]	Talp-méret [mm]	Furat-távolság [mm]	Felfogató-furat-Ø [mm]	Offset forgóvilla [mm]
L-PTH 80G	B-PTH 80G	L-PTH 80G-FI	80	30	125	Siklócsapágy	102	100 x 85	80 x 60	9	38
L-PTH 80R	B-PTH 80R	L-PTH 80R-FI	80	30	125	Tügörgős	102	100 x 85	80 x 60	9	38
L-PTH 100R	B-PTH 100R	L-PTH 100R-FI	100	30	150	Tügörgős	125	100 x 85	80 x 60	9	36
L-PTH 100K	B-PTH 100K	L-PTH 100K-FI	100	30	150	Golyóscsapágy	125	100 x 85	80 x 60	9	36
L-PTH 125R	B-PTH 125R	L-PTH 125R-FI	125	30	180	Tügörgős	150	100 x 85	80 x 60	9	40
L-PTH 125K	B-PTH 125K	L-PTH 125K-FI	125	30	180	Golyóscsapágy	150	100 x 85	80 x 60	9	40
L-PTH 160R	B-PTH 160R	L-PTH 160R-FI	160	40	400	Tügörgős	195	140 x 110	105 x 75-80	11	60
L-PTH 160K	B-PTH 160K	L-PTH 160K-FI	160	40	400	Golyóscsapágy	195	140 x 110	105 x 75-80	11	60
L-PTH 200R	B-PTH 200R	L-PTH 200R-FI	200	50	400	Tügörgős	235	140 x 110	105 x 75-80	11	65
L-PTH 200K	B-PTH 200K	L-PTH 200K-FI	200	50	400	Golyóscsapágy	235	140 x 110	105 x 75-80	11	65



Opciók / Tartozékok



	elektromosan vezető kivitelben, nyommentes szürke	préselt acél porvédővel, horganyzott	"stop-top" fékkel	Írány-tartó (lose)* 1 x 360°	rozsdamentes tügörgős csapággal a kerékaggyban	rozsdamentes golyóscsapággal a kerékaggyban
Technikai leírások oldala	43	79	77	78	57	57
Kiegészítő rendelési kód	-ELS	-FA	-ST	RI-05.03	-XR	-XK
Szállítható a köv. kerék-Ø [mm]	érdeklődés alapján	összes méret	összes méret	160 + 200	összes méret	érdeklődés alapján

* csak fék nélküli forgóvillás kerekek számára