


Sorozat: POTH

Poliuretán futófelületű kerekek, masszív poliamid kerékagy

 150 - 700 kg



Futófelület: Poliuretánból, fröccsöntött, barna színű, nyommentes, 98° Shore A, kopásálló, padlókímélő, minimális zajképződés haladás közben, alacsony gördülési ellenállás, nagyon jó formai és szerkezeti kapcsolat a kerékaggyal.

Kerékagy: Kiváló minőségű poliamidból, natúr-fehér színű, ütésálló, korrózióálló, sikló-, tügörgős- ill. golyócsapággal.
Részletes leírás: 43. oldal

Alternatívaként lágy, csúszásmentes futófelülettel, szürke színű, 92° Shore A, lásd Opciók / Tartozékok.

Kerekek

Rendelési kód	Kerék-Ø (D) [mm]	Kerék- szélesség (T2) [mm]	Teher- bírási [kg]	Csapágyazás	Tengely- furat-Ø (d) [mm]	Agyfurat- hossz (T1) [mm]
POTH 75/15G	75	37	150	Siklócsapágy	15	45
POTH 75/15R	75	37	150	Tügörgős	15	45
POTH 100/12G	100	35	200	Siklócsapágy	12	45
POTH 100/15G	100	35	200	Siklócsapágy	15	45
POTH 100/12R	100	35	200	Tügörgős	12	45
POTH 100/15R	100	35	200	Tügörgős	15	45
POTH 100/10K	100	35	200	Golyócsapágy	10	46
POTH 125/12G	125	35	250	Siklócsapágy	12	45
POTH 125/15G	125	35	250	Siklócsapágy	15	45
POTH 125/12R	125	35	250	Tügörgős	12	45
POTH 125/15R	125	35	250	Tügörgős	15	45
POTH 125/10K	125	35	250	Golyócsapágy	10	46
POTH 125/15K	125	35	250	Golyócsapágy	15	45
POTH 150/20G	150	40	400	Siklócsapágy	20	60
POTH 150/20R	150	40	400	Tügörgős	20	60
POTH 150/20K	150	40	400	Golyócsapágy	20	60
POTH 200/20G	200	50	700	Siklócsapágy	20	60
POTH 200/20R	200	50	400	Tügörgős	20	60
POTH 200/20K	200	50	700	Golyócsapágy	20	60
POTH 200/25K	200	50	700	Golyócsapágy	25	60

Opciók / Tartozékok



puha futófelülettel, 92° Shore A, nyommentes szürke	rozsdamentes tügörgős csapággal	rozsdamentes golyócsapággal
---	---------------------------------	-----------------------------

Technikai leírások oldala	43	57	57
Kiegészítő rendelési kód	-WE	-XR	-XK
Szállítható a köv. kerék-Ø [mm]	érdeklődés alapján	összes méret	érdeklődés alapján

