


Sorozat: L-POTH, B-POTH

## Préselt acél forgó- és fixvillás kerekek, közepes kivitel


 200 - 400 kg



**Villa:** Sorozat L/B - Acéllemezéből préselt, forgóvilla dupla golyóscsapággal a megerősített forgófejben, speciális Blickle-eljárással dinamikusán préselt, ezáltal minimálisra csökkentett a forgófej játéka és rendkívül hosszú élettartam biztosított, stabil központi csappal (150-200 mm kerék-Ø), forgófejtitéssel, csavarozott keréktengely, cinkkel bevont - krómozott.  
Rögzítőtálp-ábrák: 71. oldal  
Részletes leírás: 63. és 76. oldal

**Kerekek:** Sorozat POTH - Futófelület: Poliuretánból, fröccsöntött, barna színű, nyommentes, 98° Shore A, kopásálló, padlókímélő, minimális zajképződés haladás közben, alacsony gördülési ellenállás, nagyon jó formai és szerkezeti kapcsolat a kerékaggyal.  
**Alternatívaként lágy, csúszásmentes futófelülettel, szürke színű, 92° Shore A, lásd Opciók / Tartozékok.**  
Kerékaggy: Kiváló minőségű poliamidból, natúr-fehér színű, ütésálló, korrózióálló, sikló-, tügörgős- ill. golyóscsapággal.  
Részletes leírás: 202. és 43. oldal

Forgóvillás kerekek	Fixvillás kerekek	Forgóvillás kerekek "stop-fix"	Kerék-Ø [mm]	Kerék-szélesség [mm]	Teherbírás [kg]	Csapágyazás	Beépítési magasság [mm]	Talp-méret [mm]	Furat-távolság [mm]	Felfogató-furat-Ø [mm]	Offset forgóvilla [mm]
L-POTH 100G	B-POTH 100G	L-POTH 100G-FI	100	35	200	Siklócsapágy	125	100 x 85	80 x 60	9	36
L-POTH 100R	B-POTH 100R	L-POTH 100R-FI	100	35	200	Tügörgős	125	100 x 85	80 x 60	9	36
L-POTH 100K	B-POTH 100K	L-POTH 100K-FI	100	35	200	Golyóscsapágy	125	100 x 85	80 x 60	9	36
L-POTH 125G	B-POTH 125G	L-POTH 125G-FI	125	35	200	Siklócsapágy	150	100 x 85	80 x 60	9	40
L-POTH 125R	B-POTH 125R	L-POTH 125R-FI	125	35	200	Tügörgős	150	100 x 85	80 x 60	9	40
L-POTH 125K	B-POTH 125K	L-POTH 125K-FI	125	35	200	Golyóscsapágy	150	100 x 85	80 x 60	9	40
L-POTH 150G	B-POTH 150G	L-POTH 150G-FI	150	40	400	Siklócsapágy	190	140 x 110	105 x 75-80	11	60
L-POTH 150R	B-POTH 150R	L-POTH 150R-FI	150	40	400	Tügörgős	190	140 x 110	105 x 75-80	11	60
L-POTH 150K	B-POTH 150K	L-POTH 150K-FI	150	40	400	Golyóscsapágy	190	140 x 110	105 x 75-80	11	60
L-POTH 200G	B-POTH 200G	L-POTH 200G-FI	200	50	400	Siklócsapágy	235	140 x 110	105 x 75-80	11	65
L-POTH 200R	B-POTH 200R	L-POTH 200R-FI	200	50	400	Tügörgős	235	140 x 110	105 x 75-80	11	65
L-POTH 200K	B-POTH 200K	L-POTH 200K-FI	200	50	400	Golyóscsapágy	235	140 x 110	105 x 75-80	11	65



### Opciók / Tartozékok



	puha futófelülettel, 92° Shore A, nyommentes szürke	préselt acél porvédővel, horganyzott	"stop-top" fékkel	Irány-tartó (lose)* 1 x 360°	rozsdamentes persellyel a kerékaggyban	rozsdamentes tügörgős csapággal a kerékaggyban	rozsdamentes golyóscsapággal a kerékaggyban
Technikai leírások oldala	43	79	77	78	79	57	57
Kiegészítő rendelési kód	-WE	-FA	-ST	RI-05.03	-XA	-XR	-XK
Szállítható a köv. kerék-Ø [mm]	érdeklődés alapján	összes méret	összes méret	150 + 200	összes sikló-csapágyas kivitel	összes méret	érdeklődés alapján

\* csak fék nélküli forgóvillás kerekek számára