


Sorozat: LKR-POTH

## Acéllemez hátfuratos forgóvilla kerekek, masszív kivitel


 150 - 250 kg



**Villa:** Sorozat LKR - Erős acéllemezről préselt, hátfuratos, dupla golyóscsapággal a forgófejben, speciális Blickle-eljárással dinamikusan préselt, ezáltal minimálisan csökkentett a forgófej játéka és rendkívül hosszú élettartam biztosított, stabil központi csappal, csavarozott keréktengely, cinkkel bevont - krómozott. Részletes leírás: 63. és 76. oldal

**Kerekek:** Sorozat POTH - Futófelület: Poliuretánból, fröccsöntött, barna színű, nyommentes, 98° Shore A, kopásálló, padlókímélő, minimális zajképződés haladás közben, alacsony gördülési ellenállás, nagyon jó formai és szerkezeti kapcsolat a kerékaggyal.  
**Alternatívaként lágy, csúszásmentes futófelülettel, szürke színű, 92° Shore A, lásd Opciók / Tartozékok.**  
 Kerékagy: Kiváló minőségű poliamidból, natúr-fehér színű, ütészálló, korrózióálló, sikló-, tűgörgős- ill. golyóscsapággal.  
 Részletes leírás: 202. és 43. oldal

Forgóvilla kerekek	Forgóvilla kerekek "stop-fix"	Kerék-Ø [mm]	Kerék-szélesség [mm]	Téher-bírás [kg]	Csapágyazás	Beépítési magasság [mm]	Talp-Ø [mm]	Hát-furat-Ø [mm]	Offset [mm]
LKR-POTH 75G		75	37	150	Siklócsapágy	108	88	13	40
LKR-POTH 75R		75	37	150	Tűgörgős	108	88	13	40
LKR-POTH 100G	LKR-POTH 100G-FI	100	35	200	Siklócsapágy	130	88	13	45
LKR-POTH 100R	LKR-POTH 100R-FI	100	35	200	Tűgörgős	130	88	13	45
LKR-POTH 100K	LKR-POTH 100K-FI	100	35	200	Golyóscsapágy	130	88	13	45
LKR-POTH 125G	LKR-POTH 125G-FI	125	35	250	Siklócsapágy	155	88	13	48
LKR-POTH 125R	LKR-POTH 125R-FI	125	35	250	Tűgörgős	155	88	13	48
LKR-POTH 125K	LKR-POTH 125K-FI	125	35	250	Golyóscsapágy	155	88	13	48



### Opciók / Tartozékok



	puha futófelülettel, 92° Shore A, nyommentes szürke	préselt acél porvédővel, horganyzott	rozsdamentes persellyel a kerékaggyban	rozsdamentes tűgörgős csapággal a kerékaggyban	rozsdamentes golyóscsapággal a kerékaggyban
Technikai leírások oldala	43	79	79	57	57
Kiegészítő rendelési kód	-WE	-FA	-XA	-XR	-XK
Szállítható a köv. kerék-Ø [mm]	érdeklődés alapján	100 + 125	összes sikló-csapágyas kivitel	összes méret	érdeklődés alapján