


Sorozat: ALST

Nagy teherbírású Blickle Softhane® poliuretán futófelületű kerekek, alumínium kerékaggy

 300 - 800 kg



Futófelület: Blickle Softhane® poliuretánból, szilárdan ráöntött, zöld színű, nyommentes, nagyon magas szállítási komfort a különösen vastag elasztikus futófelületnek köszönhetően, 75° Shore A, kopásálló, vágás- és továbbszakadás álló, padlókimélő, minimális zajképződés haladás közben, alacsony gördülési ellenállás, nagyon jó kémiai rögzülés a kerékaggyal.

Kerékaggy: Alumíniumöntvényből, korrózióálló, golyóscsapággal, alumínium színű.
Részletes leírás: 44. oldal

Kerekek

| Rendelési kód | Kerék-Ø (D) [mm] | Kerék- szélesség (T2) [mm] | Teher- bírás [kg] | Csapágyazás | Tengely- furat-Ø (d) [mm] | Agyfurat- hossz (T1) [mm] |
|---------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|
| ALST 100/15K | 100 | 40 | 300 | Golyóscsapágy | 15 | 40 |
| ALST 125/15K | 125 | 40 | 350 | Golyóscsapágy | 15 | 45 |
| ALST 160/20K | 160 | 50 | 550 | Golyóscsapágy | 20 | 60 |
| ALST 200/20K | 200 | 50 | 700 | Golyóscsapágy | 20 | 60 |
| ALST 250/20K | 250 | 50 | 800 | Golyóscsapágy | 20 | 60 |
| ALST 250/25K | 250 | 50 | 800 | Golyóscsapágy | 25 | 60 |

