

Sorozat: L-ALST, B-ALST, BH-ALST

## Préselt acél forgó- és fixvillás kerekek, közepes kivitel

 200 - 600 kg




**Villa:** Sorozat L/B/BH - Acéllemezből préselt, forgóvilla dupla golyóscsapággal a megerősített forgófejben, speciális Blickle-eljárással dinamikusan préselt, ezáltal minimálisra csökkentett a forgófej játéka és rendkívül hosszú élettartam biztosított, stabil központi csappal (160-250 mm kerék-Ø), forgófejtomítással, csavarozott keréktengely, cinkkel bevont - krómozott. Rögzítőalp-ábrák: 71. oldal  
Részletes leírás: 62. és 76. oldal

**Kerekek:** Sorozat ALST - Futófelület: Blickle Softhane® poliuretánból, szilárdan ráöntött, zöld színű, nyommentes, nagyon magas szállítási komfort a különösen vastag elasztikus futófelületnek köszönhetően, 75° Shore A, kopásálló, vágás- és továbbszakadás álló, padlókímélő, minimális zajképződés haladás közben, alacsony gördülési ellenállás, nagyon jó kémiai rögzülés a kerékgaggyal. Kerékgaggy: Alumíniumöntvényből, korrózióálló, golyóscsapággal, alumínium színű.  
Részletes leírás: 210. és 44. oldal

Forgóvillás kerekek	Fixvillás kerekek	Forgóvillás kerekek "stop-fix"	Kerék-Ø [mm]	Kerék-szélesség [mm]	Teljes terhelés [kg]	Csapágyazás	Beépítési magasság [mm]	Talp-méret [mm]	Furat-távolság [mm]	Felfogató-furat-Ø [mm]	Offset forgóvilla [mm]
L-ALST 100K	B-ALST 100K	L-ALST 100K-FI	100	40	200	Golyóscsapágy	125	100 x 85	80 x 60	9	36
L-ALST 125K	B-ALST 125K	L-ALST 125K-FI	125	40	200	Golyóscsapágy	150	100 x 85	80 x 60	9	40
L-ALST 160K	B-ALST 160K	L-ALST 160K-FI	160	50	400	Golyóscsapágy	195	140 x 110	105 x 75-80	11	60
L-ALST 200K	B-ALST 200K	L-ALST 200K-FI	200	50	400	Golyóscsapágy	235	140 x 110	105 x 75-80	11	65
L-ALST 250K-3	BH-ALST 250K	*	250	50	600	Golyóscsapágy	295	140 x 110	105 x 75-80	11	77

\* "stop-top" rögzítés lásd Opciók / Tartozékok



### Opciók / Tartozékok



	"stop-top" fékkel	Írány-tartó (lose)** 1 x 360°
Technikai leírások oldala	77	78
Kiegészítő rendelési kód	-ST	RI-05.03
Szállítható a köv. kerék-Ø [mm]	összes méret	160 + 200

\*\* csak fék nélküli forgóvillás kerekek számára