

Sorozat: ALTH

## Nagy teherbírású kerekek poliuretán futófelülettel Blickle Extrathane®, alumínium kerékaggyal

 180 - 1000 kg



**Futófelület:** Blickle Extrathane® poliuretánból, szilárdan ráöntött, világosbarna színű, nyommentes, 92° Shore A, elasztikus, kopásálló, vágás- és továbbszakadás álló, padlókimélő, minimális zajképződés haladás közben, alacsony gördülési ellenállás, nagyon jó kémiai rögzülés a kerékaggyal.

**Kerékaggy:** Alumíniumöntvényből, korrózióálló, golyóscsapággal, alumínium színű.  
Részletes leírás: 44. oldal

### Kerekek

Rendelési kód	Kerék-Ø (D) [mm]	Kerék- szélesség (T2) [mm]	Teher- bírás [kg]	Csapágyazás	Tengely- furat-Ø (d) [mm]	Agyfurat- hossz (T1) [mm]
ALTH 80/15K	80	30	180	Golyóscsapágy	15	35
ALTH 100/15K	100	40	250	Golyóscsapágy	15	45
ALTH 101/15K*	100	40	350	Golyóscsapágy	15	40
ALTH 125/15K	125	40	350	Golyóscsapágy	15	45
ALTH 127/20K	125	54	450	Golyóscsapágy	20	60
ALTH 140/20K	140	54	500	Golyóscsapágy	20	60
ALTH 150/20K	150	50	500	Golyóscsapágy	20	60
ALTH 160/20K	160	50	550	Golyóscsapágy	20	60
ALTH 180/20K	180	50	600	Golyóscsapágy	20	60
ALTH 200/20K	200	50	800	Golyóscsapágy	20	60
ALTH 200/25K	200	50	800	Golyóscsapágy	25	60
ALTH 250/25K	250	60	1000	Golyóscsapágy	25	70

\* masszív kivitel

### Opciók / Tartozékok



antisztatikus  
kivitelben,  
nyommentes szűrke

Technikai leírások oldala	44
Kiegészítő rendelési kód	-AS
Szállítható a köv. kerék-Ø [mm]	érdeklődés alapján

