


Sorozat: LKR-ALTH

## Acéllemez hátfuratos forgóvilla kerekek, masszív kivitel


 180 - 250 kg



**Villa:** Sorozat LKR - Erős acéllemezről préselt, hátfuratos, dupla golyóscsapággal a forgófejben, speciális Blickle-eljárással dinamikusan préselt, ezáltal minimálisra csökkentett a forgófej játéka és rendkívül hosszú élettartam biztosított, stabil központi csappal, csavarozott keréktengely, cinkkel bevont - krómozott. Részletes leírás: 63. és 76. oldal

**Kerekek:** Sorozat ALTH - Futófelület: Blickle Extrathane® poliuretánból, szilárdan ráöntött, világosbarna színű, nyommentes, 92° Shore A, elasztikus, kopásálló, vágás- és továbbszakadás álló, padlókimélő, minimális zajképződés haladás közben, alacsony gördülési ellenállás, nagyon jó kémiai rögzülés a kerékgaggyal. Kerékgagy: Alumíniumöntvényből, korrózióálló, golyóscsapággal, alumínium színű. Részletes leírás: 218. és 44. oldal

Forgóvilla kerekek		Forgóvilla kerekek "stop-fix"								
Rendelési kód	Rendelési kód	Kerék-Ø [mm]	Kerék-szélesség [mm]	Téherbírás [kg]	Csapágyazás	Beépítési magasság [mm]	Talp-Ø [mm]	Hát-furat-Ø [mm]	Offset [mm]	
LKR-ALTH 80K		80	30	180	Golyóscsapágy	110	88	13	40	
LKR-ALTH 100K	LKR-ALTH 100K-FI	100	40	250	Golyóscsapágy	130	88	13	45	
LKR-ALTH 125K	LKR-ALTH 125K-FI	125	40	250	Golyóscsapágy	155	88	13	48	



### Opciók / Tartozékok

	antisztatikus kivitelben, nyommentes szürke
Technikai leírások oldala	44
Kiegészítő rendelési kód	-AS
Szállítható a köv. kerék-Ø [mm]	érdeklődés alapján