


Sorozat: LH-ALTH, BH-ALTH

Préselt acél forgó- és fixvillás kerekek, nagy teherbírású kivitel

 180 - 900 kg




Villa: Sorozat LH/BH - Erős acélelemezről préselt, forgóvilla masszív villaszárakkal és talppal, nagyon stabil csavarozott és biztosított forgófejcsappal, dupla golyóscsapággal a forgófejben, **megerősítve négy speciálisan megformált, keményített csapágyfészek beépítésével, ezáltal különösen ellenálló ütődésekkel szemben.** Csavarozott kerékrögzés, cinkkel bevont - krómozott. Rögzítőtálpak rajzai: 71. oldal
Részletes leírás: 63. és 76. oldal

Kerekek: Sorozat ALTH - Futófelület: Blickle Extrathane® poliuretánból, szilárdan ráöntött, világosbarna színű, nyommentes, 92° Shore A, elasztikus, kopásálló, vágás- és továbbszakadás álló, padlókimélő, minimális zajképződés haladás közben, alacsony gördülési ellenállás, nagyon jó kémiai rögzülés a kerékgaggyal. Kerékagy: Alumíniumöntvényből, korrózióálló, golyóscsapággal, alumínium színű. Részletes leírás: 218. és 44. oldal

Forgóvillás kerekek	Fixvillás kerekek	Forgóvillás kerekek "stop-fix"	Kerék-Ø [mm]	Kerék-szélesség [mm]	Teherbírás [kg]	Csapágyazás	Beépítési magasság [mm]	Talp-méret [mm]	Furat-távolság [mm]	Felfogató-furat-Ø [mm]	Offset forgóvilla [mm]
LH-ALTH 80K	BH-ALTH 80K	*	80	30	180	Golyóscsapágy	120	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-ALTH 100K-1	BH-ALTH 100K-1	LH-ALTH 100K-1-FI	100	40	250	Golyóscsapágy	140	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-ALTH 100K-3		LH-ALTH 100K-3-FI	100	40	250	Golyóscsapágy	140	140 x 110	105 x 75-80	11	45
LH-ALTH 101K-1**	BH-ALTH 101K-1**	LH-ALTH 101K-1-FI**	100	40	350	Golyóscsapágy	140	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-ALTH 101K-3**		LH-ALTH 101K-3-FI**	100	40	350	Golyóscsapágy	140	140 x 110	105 x 75-80	11	45
LH-ALTH 125K-1	BH-ALTH 125K-1	LH-ALTH 125K-1-FI	125	40	350	Golyóscsapágy	165	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-ALTH 125K-3	BH-ALTH 125K-3	LH-ALTH 125K-3-FI	125	40	350	Golyóscsapágy	165	140 x 110	105 x 75-80	11	45
LH-ALTH 127K	BH-ALTH 127K	LH-ALTH 127K-FI	125	54	450	Golyóscsapágy	170	140 x 110	105 x 75-80	11	55
LH-ALTH 150K	BH-ALTH 150K	LH-ALTH 150K-FI	150	50	500	Golyóscsapágy	197	140 x 110	105 x 75-80	11	65
LH-ALTH 160K	BH-ALTH 160K	LH-ALTH 160K-FI	160	50	550	Golyóscsapágy	202	140 x 110	105 x 75-80	11	65
LH-ALTH 180K	BH-ALTH 180K	LH-ALTH 180K-FI	180	50	600	Golyóscsapágy	223	140 x 110	105 x 75-80	11	67
LH-ALTH 200K	BH-ALTH 200K	LH-ALTH 200K-FI	200	50	800	Golyóscsapágy	245	140 x 110	105 x 75-80	11	67
LH-ALTH 250K	BH-ALTH 250K	*	250	60	900	Golyóscsapágy	295	140 x 110	105 x 75-80	11	82

* "stop-top" fékváltozat lásd Opciók / Tartozékok

** masszív kerékkivitel



Opciók / Tartozékok



	antisztatikus kivitelben, nyommentes szürke	"stop-top" fékkel	"ideal-stop" fékkel beépítési magasság + 17mm***	Írány-tartó (lose)**** 1 x 360°	tömítéssel + zsírzógombbal a forgófejben****
Technikai leírások oldala	44	77	77	78	63
Kiegészítő rendelési kód	-AS	-ST	-IS	RI-05.03	-DN
Szállítható a köv. kerék-Ø [mm]	érdeklődés alapján	összes méret	160 + 200	125x54 - 200	érdeklődés alapján

*** tartozék műanyag adapterlap, „Ideal stop” nélkül szerelt forgó- és fixvillás görgők beépítési magasságának kiegyenlítéséhez: rendelési kód: AP3

**** csak fék nélküli forgóvillás kerekek számára