


Sorozat: LH-SETH, BH-SETH

Préselt acél forgó- és fixvillás kerekek, nagy teherbírású kivitel

 500 - 900 kg




Villa: Sorozat LH/BH - Erős acélemelezből préselt, forgóvilla masszív villaszárakkal és talppal, nagyon stabil csavarozott és biztosított forgófejszalaggal, dupla golyóscsapággal a forgófejben, **megerősítve négy speciálisan megformált, keményített csapágyfészkek beépítésével, ezáltal különösen ellenálló ütdésekkel szemben,** Csavarozott kerékrogzítés, cinkkel bevont - krómozott. Rögzítőtálpak rajzai: 71. oldal
Részletes leírás: 63. és 76. oldal

Kerekek: Sorozat SETH - Futófelület: Blickle Extrathane® poliuretánból, szilárdan ráöntött, világosbarna színű, nyommentes, 92° Shore A, elasztikus, kopásálló, vágás- és továbbszakadás álló, padlókímélő, minimális zajképződés haladás közben, alacsony gördülési ellenállás, nagyon jó kémiai rögzülés a kerékaggyal. Kerékaggy: Stabil hegesztett acélkonstrukció duplán hegesztett kerékaggyal, golyóscsapággal. Lakkozott - ezüstsínű.

Ez a speciális Blickle kerékaggy-konstrukció különösen stabil, valamint elegáns, sima design jellemzi. Részletes leírás: 224. és 45. oldal

Forgóvillás kerekek	Fixvillás kerekek	Forgóvillás kerekek "stop-fix"	Kerék-Ø [mm]	Kerék-szélesség [mm]	Teherbírás [kg]	Csapágyazás	Beépítési magasság [mm]	Talp-méret [mm]	Furat-távolság [mm]	Felfogató-furat-Ø [mm]	Offset forgóvilla [mm]
LH-SETH 125K	BH-SETH 125K	LH-SETH 125K-FI	125	50	500	Golyóscsapágy	170	140 x 110	105 x 75-80	11	55
LH-SETH 150K	BH-SETH 150K	LH-SETH 150K-FI	150	50	650	Golyóscsapágy	197	140 x 110	105 x 75-80	11	65
LH-SETH 160K	BH-SETH 160K	LH-SETH 160K-FI	160	50	700	Golyóscsapágy	202	140 x 110	105 x 75-80	11	65
LH-SETH 200K	BH-SETH 200K	LH-SETH 200K-FI	200	50	900	Golyóscsapágy	245	140 x 110	105 x 75-80	11	67
LH-SETH 250K	BH-SETH 250K	*	250	60	900	Golyóscsapágy	295	140 x 110	105 x 75-80	11	82

* "stop-top" rögzítés lásd Opciók / Tartozékok



Opciók / Tartozékok



	"stop-top" fékkel	"ideal-stop" fékkel beépítési magasság + 17mm**	Íránytartó (lose)*** 1 x 360°	tömítéssel + zsírgombbal a forgófejben***	Rögzítőláb
Technikai leírások oldala	77	77	78	63	78
Kiegészítő rendelési kód	-ST	-IS	RI-05.03	-DN	FF160 / FF200
Szállítható a köv. kerék-Ø [mm]	összes méret	160 + 200	125 - 200	érdeklődés alapján	160 + 200, és érdeklődés alapján

** tartozék műanyag adapterlap, „Ideal stop” nélküli szerelt forgó- és fixvillás görgők beépítési magasságának kiegyenlítéséhez: rendelési kód: AP3

*** csak fék nélküli forgóvillás kerekek számára