

Sorozat: GTH, kerék-Ø 100 - 250 mm

Nagy teherbírású kerekek poliuretán futófelülettel Blickle Extrathane®, hegesztett acél kerékagy

350 - 2700 kg



Futófelület: Blickle Extrathane® poliuretánból, szilárdan ráöntött, világosbarna színű, nyommentes, 92° Shore A, elasztikus, kopásálló, vágás- és továbbszakadás álló, padlókímélő, minimális zajképződés haladás közben, alacsony gördülési ellenállás, nagyon jó kémiai rögzülés a kerékaggyal.

Kerékagy: Szürkeöntvényből, nagyon masszív, golyóscsapággal, zsírzógombbal a 150 mm kerékátméretől. Lakkozott - ezüstsínű. Részletes leírás: 45. oldal

Kerekek

Rendelési kód	Kerék-Ø (D) [mm]	Kerék-szélesség (T2) [mm]	Teherbírás [kg]	Csapágyazás	Tengelyfurat-Ø (d) [mm]	Agyfurat-hossz (T1) [mm]
GTH 100/15K	100	40	350	Golyóscsapágy	15	40
GTH 101/20K	100	50	450	Golyóscsapágy	20	60
GTH 125/15K	125	40	450	Golyóscsapágy	15	45
GTH 127/20K	125	50	550	Golyóscsapágy	20	60
GTH 150/20K	150	50	700	Golyóscsapágy	20	60
GTH 160/20K	160	50	750	Golyóscsapágy	20	60
GTH 160/25K	160	50	750	Golyóscsapágy	25	60
GTH 175/20K	175	50	800	Golyóscsapágy	20	60
GTH 175/25K	175	50	800	Golyóscsapágy	25	60
GTH 177/25K	175	80	1200	Golyóscsapágy	25	80
GTH 200/20K	200	50	1000	Golyóscsapágy	20	60
GTH 200/25K	200	50	1000	Golyóscsapágy	25	60
GTH 202/25K	200	80	1400	Golyóscsapágy	25	90
GTH 202/30K	200	80	1400	Golyóscsapágy	30	90
GTH 202/35K	200	80	1400	Golyóscsapágy	35	90
GTH 251/25K	250	50	1100	Golyóscsapágy	25	60
GTH 250/25K	250	60	1350	Golyóscsapágy	25	70
GTH 250/30K	250	60	1350	Golyóscsapágy	30	70
GTH 252/25K	250	80	1800	Golyóscsapágy	25	90
GTH 252/30K	250	80	1800	Golyóscsapágy	30	90
GTH 254/40K	250	130	2700	Golyóscsapágy	40	140

További kerék-Ø lásd a következő oldalon

Opciók / Tartozékok



további méretek

Technikai leírások oldala

Kiegészítő rendelési kód

Szállítható a köv. kerék-Ø [mm]

érdeklődés alapján

