


Sorozat: GTH, STH, kerék-Ø 300 - 600 mm

Nagy teherbírású kerekek Blickle Extrathane® poliuretán futófelülettel, öntvény ill. hegesztett acél kerékagy

 1200 - 8000 kg



Futófelület: Blickle Extrathane® poliuretánból, szilárdan ráöntött, világosbarna színű, nyommentes, 92° Shore A, elasztikus, kopásálló, vágás- és továbbszakadás álló, padlókímélő, minimális zajképződés haladás közben, alacsony gördülési ellenállás, nagyon jó kémiai rögzülés a kerékaggal.

Kerékagy: GTH sorozat: szürkeöntvényből, nagyon masszív, golyóscsapággal, zsírzógombbal. Lakkozott - ezüstsínű. STH sorozat: nagyon stabil hegesztett acél konstrukció, duplán hegesztett kerékaggal, golyóscsapággal, zsírzógombbal. Lakkozott - ezüstsínű. Részletes leírás: 45. oldal.

Kerekek

Rendelési kód	Kerék-Ø (D) [mm]	Kerék-szélesség (T2) [mm]	Teherbírás [kg]	Csapágyazás	Tengelyfurat-Ø (d) [mm]	Agyfurathossz (T1) [mm]
GTH 301/25K	300	45	1200	Golyóscsapágy	25	60
GTH 300/30K	300	60	1600	Golyóscsapágy	30	70
GTH 302/30K	300	80	2000	Golyóscsapágy	30	90
GTH 302/35K	300	80	2000	Golyóscsapágy	35	90
GTH 304/35K	300	100	2500	Golyóscsapágy	35	120
GTH 360/35K	360	60	1700	Golyóscsapágy	35	75
GTH 362/40K	360	75	2200	Golyóscsapágy	40	90
GTH 364/40K	360	120	3300	Golyóscsapágy	40	120
GTH 400/35K	400	60	1900	Golyóscsapágy	35	75
GTH 402/40K	400	80	2500	Golyóscsapágy	40	90
GTH 404/40K	400	100	3100	Golyóscsapágy	40	120
GTH 406/50K	400	125	4000	Golyóscsapágy	50	125
STH 500/60K	500	150	5300	Golyóscsapágy	60	150
STH 600/80K	600	200	8000	Golyóscsapágy	80	200

Opciók / Tartozékok



további méretek

Technikai leírások oldala

Kiegészítő rendelési kód

Szállítható a köv. kerék-Ø [mm]

érdeklődés alapján

