


Sorozat: LH-GTH, BH-GTH

Préselt acél forgó- és fixvillás kerekek, nagy teherbírású kivitel

 350 - 900 kg




Villa: Sorozat LH/BH - Erős acélelemezről préselt, forgóvilla masszív villaszárakkal és talppal, nagyon stabil csavarozott és biztosított forgófejcsappal, dupla golyóscsapággal a forgófejben, **megerősítve négy speciálisan megformált, keményített csapágyfészek beépítésével, ezáltal különösen ellenálló ütődésekkel szemben.**

Csavarozott kerékrögzés, cinkkel bevont - krómzott. Rögzítőtálpak rajzai: 71. oldal
Részletes leírás: 63. és 76. oldal

Kerekek: Sorozat GTH - Futófelület: Blickle Extrathane® poliuretánból, szilárdan ráöntött, világosbarna színű, nyommentes, 92° Shore A, elasztikus, kopásálló, vágás- és továbbszakadás álló, padlókímélő, minimális zajképződés haladás közben, alacsony gördülési ellenállás, nagyon jó kémiai rögzülés a kerékgaggyal. Kerékagy: Szűrkeöntvényből, nagyon masszív, golyóscsapággal, zsírzógombbal a 150 mm kerékátmérőtől.
Lakkozott - ezüstsínű.
Részletes leírás: 228. és 45. oldal

Forgóvillás kerekek	Fixvillás kerekek	Forgóvillás kerekek "stop-fix"	Kerék-Ø [mm]	Kerék-szélesség [mm]	Teherbírás [kg]	Csapágyazás	Beépítési magasság [mm]	Talp-méret [mm]	Furat-távolság [mm]	Felfogató-furat-Ø [mm]	Offset forgóvilla [mm]
LH-GTH 100K-1	BH-GTH 100K-1	LH-GTH 100K-1-FI	100	40	350	Golyóscsapágy	140	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-GTH 100K-3		LH-GTH 100K-3-FI	100	40	350	Golyóscsapágy	140	140 x 110	105 x 75-80	11	45
LH-GTH 125K-1	BH-GTH 125K-1	LH-GTH 125K-1-FI	125	40	450	Golyóscsapágy	165	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-GTH 125K-3	BH-GTH 125K-3	LH-GTH 125K-3-FI	125	40	450	Golyóscsapágy	165	140 x 110	105 x 75-80	11	45
LH-GTH 127K	BH-GTH 127K	LH-GTH 127K-FI	125	50	550	Golyóscsapágy	170	140 x 110	105 x 75-80	11	55
LH-GTH 150K	BH-GTH 150K	LH-GTH 150K-FI	150	50	700	Golyóscsapágy	197	140 x 110	105 x 75-80	11	65
LH-GTH 160K	BH-GTH 160K	LH-GTH 160K-FI	160	50	750	Golyóscsapágy	202	140 x 110	105 x 75-80	11	65
LH-GTH 175K	BH-GTH 175K	LH-GTH 175K-FI	175	50	800	Golyóscsapágy	220	140 x 110	105 x 75-80	11	67
LH-GTH 200K	BH-GTH 200K	LH-GTH 200K-FI	200	50	900	Golyóscsapágy	245	140 x 110	105 x 75-80	11	67
LH-GTH 202K		*	200	80	800	Golyóscsapágy	245	140 x 110	105 x 75-80	11	67
LH-GTH 250K	BH-GTH 250K	*	250	60	900	Golyóscsapágy	295	140 x 110	105 x 75-80	11	82

* "stop-top" rögzítés lásd Opciók / Tartozékok



Opciók / Tartozékok



	"stop-top" fékkel	"ideal-stop" fékkel beépítési magasság + 17mm**	Íránytartó (lose)*** 1 x 360°	tömítéssel + zsírzógombbal a forgófejben***	Rögzítőláb
Technikai leírások oldala	77	77	78	63	78
Kiegészítő rendelési kód	-ST	-IS	RI-05.03	-DN	FF160 / FF200
Szállítható a köv. kerék-Ø [mm]	összes méret	160 + 200x50	125x50 - 200x50	érdeklődés alapján	160 + 200, és érdeklődés alapján

** tartozék műanyag adapterlap, „Ideal stop” nélkül szerelt forgó- és fixvillás görgők beépítési magasságának kiegyenlítéséhez: rendelési kód: AP3

*** csak fék nélküli forgóvillás kerekek számára