

Sorozat: LS-GTH, BS-GTH, LS-STH, BS-STH

Rugós, hegesztett acél nagy teherbírású forgó- és fixvillás kerekek, stabil forgófejű kivitel

550 - 8000 kg




Villa: Sorozat LS/BS - Nagyon masszív hegesztett acél felépítés, forgóvilla axiális golyóscsapággal DIN 711 és hengergörgős csapággal DIN 720 a forgófejben, por- és cseppálló, zsírzógombbal ellátva, nagyon stabil hegesztett csappal csavarozva és biztosítva. Keréktengely csavarozott.
125x50 - 300x80 mm kerékméreteknél: cinkkel bevont - sárga krómozott, 300x100 + 600x200 mm kerékméreteknél: lakkozott - piros színű.
Rögzítőtálp-ábrák: 71. és 72. oldal
Részletes leírás: 64. és 77. oldal

Kerekek: Sorozat GTH/STH - Futófelület: Blickle Extrathane® poliuretánból, szilárdan ráöntött, világosbarna színű, nyommentes, 92° Shore A, elasztikus, kopásálló, vágás- és továbbszakadás álló, padlókimélő, minimális zajképződés haladás közben, alacsony gördülési ellenállás, nagyon jó kémiai rögzülés a kerékaggyal.
Kerékagy: GTH sorozat: szürkeöntvényből, nagyon masszív, golyóscsapággal, zsírzógombbal a 150 mm kerék-Ø -től. STH sorozat: nagyon stabil hegesztett acél konstrukció, duplán hegesztett kerékaggyal, golyóscsapággal, zsírzógombbal. Lakkozott - ezüstszínű.
Részletes leírás: 228, 229. és 45. oldal.

Forgóvillás kerekek	Fixvillás kerekek	Forgóvillás kerekek "stop-top"	Kerék-Ø [mm]	Kerék-szélesség [mm]	Teherbírás [kg]	Csapágyazás	Beépítési magasság [mm]	Talp-méret [mm]	Furat-távolság [mm]	Felfogató-furat-Ø [mm]	Offset forgóvilla [mm]
LS-GTH 127K	BS-GTH 127K	LS-GTH 127K-ST	125	50	550	Golyóscsapágy	170	140 x 110	105 x 75-80	11	50
LS-GTH 150K	BS-GTH 150K	LS-GTH 150K-ST	150	50	700	Golyóscsapágy	200	140 x 110	105 x 75-80	11	55
LS-GTH 160K	BS-GTH 160K	LS-GTH 160K-ST	160	50	750	Golyóscsapágy	205	140 x 110	105 x 75-80	11	55
LS-GTH 200K	BS-GTH 200K	LS-GTH 200K-ST	200	50	1000	Golyóscsapágy	245	140 x 110	105 x 75-80	11	60
LS-GTH 202K	BS-GTH 202K	LS-GTH 202K-ST	200	80	1400	Golyóscsapágy	255	175 x 140	140 x 105	14	65
LS-GTH 250K	BS-GTH 250K	LS-GTH 250K-ST	250	60	1350	Golyóscsapágy	305	175 x 140	140 x 105	14	75
LS-GTH 252K	BS-GTH 252K	LS-GTH 252K-ST	250	80	1800	Golyóscsapágy	305	175 x 140	140 x 105	14	75
LS-GTH 300K	BS-GTH 300K	LS-GTH 300K-ST	300	60	1600	Golyóscsapágy	355	175 x 140	140 x 105	14	85
LS-GTH 302K	BS-GTH 302K	LS-GTH 302K-ST	300	80	2000	Golyóscsapágy	355	175 x 140	140 x 105	14	85
LS-GTH 304K	BS-GTH 304K	*	300	100	2500	Golyóscsapágy	370	200 x 160	160 x 120	14	85
LS-GTH 362K	BS-GTH 362K	*	360	75	2200	Golyóscsapágy	430	200 x 160	160 x 120	14	100
LS-GTH 364K	BS-GTH 364K	*	360	120	3300	Golyóscsapágy	430	255 x 200	210 x 160	18	100
LS-GTH 402K	BS-GTH 402K	*	400	80	2500	Golyóscsapágy	470	200 x 160	160 x 120	14	100
LS-GTH 406K	BS-GTH 406K	*	400	125	4000	Golyóscsapágy	480	255 x 200	210 x 160	18	125
LS-STH 500K	BS-STH 500K	*	500	150	5300	Golyóscsapágy	630	400 x 300	340 x 240	26	125
LS-STH 600K	BS-STH 600K	*	600	200	8000	Golyóscsapágy	730	400 x 300	340 x 240	26	130

* "Radstop" fékváltozat lásd Opciók / Tartozékok



Opciók / Tartozékok

	"Radstop" kerékfékkel	iránytartóval 2 x 180°	iránytartóval 4 x 90°	Rögzítőláb
Technikai leírások oldala	78	78	78	78
Kiegészítő rendelési kód	-RA	-RI2	-RI4	FF160 / FF200
Szállítható a köv. kerék-Ø [mm]	érdeklődés alapján	125 - 300x80	érdeklődés alapján	160 + 200x50, és érdeklődés alapján