


Sorozat: GTHN, STHN kerék-Ø 300 - 600 mm

Nagy teherbírású meghajtott kerekek horonnyal poliuretán futófelülettel Blickle Extrathane®, öntvény ill. hegesztett acél kerékagy

 1800 - 7500 kg



Futófelület: Blickle Extrathane® poliuretánból, szilárdan ráöntött, világosbarna színű, nyommentes, 92° Shore A, elasztikus, kopásálló, vágás- és továbbszakadás álló, padlókimélő, minimális zajképződés haladás közben, alacsony gördülési ellenállás, nagyon jó kémiai rögzülés a kerékaggyal.

Kerékagy: GTHN sorozat: szürkeöntvényből, nagyon masszív STHN sorozat: nagyon stabil hegesztett acél konstrukció. DIN 6885. szerinti furattal és siklóretesz-horonnyal. Lakkozott - ezüstsínű. Részletes leírás: 46. oldal

Kerekek

Rendelési kód	Kerék-Ø (D) [mm]	Kerék- szélesség (T2) [mm]	Teher- bírás [kg]	Tengely- furat-Ø (d) [mm]	Furatvázat szélesség (B) [mm]	Furatvázat magasság (H) [mm]	Agyfurat- hossz (T1) [mm]
GTHN 302/40H7	300	80	1800	40 H7	12 JS9	43,3	80
GTHN 302/50H7	300	80	1800	50 H7	14 JS9	53,8	80
GTHN 304/40H7	300	100	2300	40 H7	12 JS9	43,3	100
GTHN 304/50H7	300	100	2300	50 H7	14 JS9	53,8	100
GTHN 362/40H7	360	75	2000	40 H7	12 JS9	43,3	75
GTHN 362/50H7	360	75	2000	50 H7	14 JS9	53,8	75
GTHN 400/40H7	400	60	1800	40 H7	12 JS9	43,3	60
GTHN 402/50H7	400	80	2400	50 H7	14 JS9	53,8	80
GTHN 402/60H7	400	80	2400	60 H7	18 JS9	64,4	80
GTHN 404/60H7	400	100	2900	60 H7	18 JS9	64,4	100
GTHN 404/70H7	400	100	2900	70 H7	20 JS9	74,9	100
GTHN 406/70H7	400	125	3600	70 H7	20 JS9	74,9	125
GTHN 406/80H7	400	125	3600	80 H7	22 JS9	85,4	125
STHN 500/100H7	500	150	5000	100 H7	28 JS9	106,4	150
STHN 600/120H7	600	200	7500	120 H7	32 JS9	127,4	200

Opciók / Tartozékok



további méretek

Technikai leírások oldala

Kiegészítő rendelési kód

Szállítható a köv. kerék-Ø [mm]

érdeklődés alapján

