

Sorozat: PO, kerék-Ø 150 - 300 mm

Poliamid kerekek közepes kategóriájú kivitel

 350 - 1500 kg



Kiváló minőségű poliamidból, natúr-fehér színű, magas kopásállóság, alacsony gördülési ellenállás, könnyű futás sima padlón, ütésálló, korrózióálló, magas kémiai ellenállóság alkoholokkal, sókkal, zsírokkal, valamint egyes hígított savakkal és lúgokkal szemben, sikló- tügörgős ill. golyócsapággal.
Részletes leírás: 47. oldal

Kerekek

Rendelési kód	Kerék-Ø (D) [mm]	Kerék- szélesség (T2) [mm]	Téher- bírási [kg]	Csapágyazás	Tengely- furat-Ø (d) [mm]	Agyfurat- hossz (T1) [mm]
PO 151/15G	150	40	350	Siklócsapágy	15	50
PO 151/20G	150	40	350	Siklócsapágy	20	50
PO 150/20G	150	50	400	Siklócsapágy	20	60
PO 150/20R	150	50	400	Tügörgős	20	60
PO 150/20K	150	50	400	Golyócsapágy	20	60
PO 160/20G	160	50	450	Siklócsapágy	20	60
PO 160/20R	160	50	400	Tügörgős	20	60
PO 160/20K	160	50	450	Golyócsapágy	20	60
PO 175/20G	175	50	500	Siklócsapágy	20	60
PO 175/20R	175	50	400	Tügörgős	20	60
PO 175/20K	175	50	500	Golyócsapágy	20	60
PO 200/20G	200	50	600	Siklócsapágy	20	60
PO 200/20R	200	50	400	Tügörgős	20	60
PO 200/20K	200	50	600	Golyócsapágy	20	60
PO 200/25K	200	50	600	Golyócsapágy	25	60
PO 250/25G	250	50	1000	Siklócsapágy	25	65
PO 250/25K	250	50	1000	Golyócsapágy	25	65
PO 300/30G	300	55	1500	Siklócsapágy	30	65
PO 300/30K	300	55	1500	Golyócsapágy	30	65

Opciók / Tartozékok



	elektromosan vezető kivitelben, nyommentes szürke	zsrízógommbal	rozsdamentes tügörgős csapággal	rozsdamentes golyócsapággal
Technikai leírások oldala	47	47	57	57
Kiegészítő rendelési kód	-ELS	-NI	-XR	-XK
Szállítható a köv. kerék-Ø [mm]	érdeklődés alapján	érdeklődés alapján	összes méret	érdeklődés alapján

