


Sorozat: LE-PO, BE-PO, B-PO

Acéllemez forgó- és fixvillás kerekek


 150 - 300 kg



Villa: Sorozat LE/BE/B - Acéllemezből préselt, forgóvilla dupla golyóscsapággal a forgófejben, speciális Blickle-eljárással dinamikusán préselt, ezáltal minimálisra csökkentett a forgófej játéka és rendkívül hosszú élettartam biztosított, forgófej tömítéssel, csavarozott keréktengely, cinkkel kezelt - krómozott. Rögzítőtalp-ábrák: 71. oldal
Részletes leírás: 62. és 76. oldal

Kerekek: Sorozat PO - Kiváló minőségű poliamidból, natúr-fehér színű, magas kopásállóság, alacsony gördülési ellenállás, könnyű futás sima padlón, ütészálló, korrózióálló, magas kémiai ellenállóság alkoholokkal, sókkal, zsírokkal, valamint egyes higított savakkal és lúgokkal szemben, sikló-, tűgörgős- ill. golyóscsapággal. Részletes leírás: 240 - 241 és 47. oldal

Forgóvillás kerekek	Fixvillás kerekek	Forgóvillás kerekek "stop-fix"	Kerék-Ø [mm]	Kerék-szélesség [mm]	Teherbírás [kg]	Csapágyazás	Beépítési magasság [mm]	Talp-méret [mm]	Furat-távolság [mm]	Felfogató-furat-Ø [mm]	Offset forgóvilla [mm]
LE-PO 60G			60	29	150	Siklócsapágy	80	100 x 85	80 x 60	9	35
LE-PO 75G	B-PO 75G	LE-PO 75G-FI	75	32	150	Siklócsapágy	100	100 x 85	80 x 60	9	38
LE-PO 75R	B-PO 75R	LE-PO 75R-FI	75	32	150	Tűgörgős	100	100 x 85	80 x 60	9	38
LE-PO 80G	B-PO 80G	LE-PO 80G-FI	80	33	150	Siklócsapágy	102	100 x 85	80 x 60	9	38
LE-PO 80R	B-PO 80R	LE-PO 80R-FI	80	33	150	Tűgörgős	102	100 x 85	80 x 60	9	38
LE-PO 100G	BE-PO 100G	LE-PO 100G-FI	100	37	150	Siklócsapágy	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LE-PO 100R	BE-PO 100R	LE-PO 100R-FI	100	37	150	Tűgörgős	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LE-PO 100K	BE-PO 100K	LE-PO 100K-FI	100	37	150	Golyóscsapágy	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LE-PO 125G	BE-PO 125G	LE-PO 125G-FI	125	40	150	Siklócsapágy	150	100 x 85	80 x 60	9	40
LE-PO 125R	BE-PO 125R	LE-PO 125R-FI	125	40	150	Tűgörgős	150	100 x 85	80 x 60	9	40
LE-PO 125K	BE-PO 125K	LE-PO 125K-FI	125	40	150	Golyóscsapágy	150	100 x 85	80 x 60	9	40
LE-PO 150G	B-PO 150G	LE-PO 150G-FI	150	50	300	Siklócsapágy	190	140 x 110	105 x 75-80	11	54
LE-PO 150R	B-PO 150R	LE-PO 150R-FI	150	50	300	Tűgörgős	190	140 x 110	105 x 75-80	11	54
LE-PO 160G	B-PO 160G	LE-PO 160G-FI	160	50	300	Siklócsapágy	195	140 x 110	105 x 75-80	11	54
LE-PO 160R	B-PO 160R	LE-PO 160R-FI	160	50	300	Tűgörgős	195	140 x 110	105 x 75-80	11	54
LE-PO 175G	B-PO 175G	LE-PO 175G-FI	175	50	300	Siklócsapágy	213	140 x 110	105 x 75-80	11	54
LE-PO 175R	B-PO 175R	LE-PO 175R-FI	175	50	300	Tűgörgős	213	140 x 110	105 x 75-80	11	54
LE-PO 200G	B-PO 200G	LE-PO 200G-FI	200	50	300	Siklócsapágy	235	140 x 110	105 x 75-80	11	54
LE-PO 200R	B-PO 200R	LE-PO 200R-FI	200	50	300	Tűgörgős	235	140 x 110	105 x 75-80	11	54



Opciók / Tartozékok

	préselt acél porvédővel, horganyzott	"stop-top" fékkel	Iránytartó (lose)* 1 x 360°	golyóscsapágy-tömítéssel
Technikai leírások oldala	79	77	78	58
Kiegészítő rendelési kód	-FA	-ST	RI-03.03	-KD
Szállítható a köv. kerék-Ø [mm]	75 - 200	150 - 200	150 - 200	100 + 125

* csak fék nélküli forgóvillás kerekek számára