

Sorozat: LER-PO

Hátfuratos préselt acél forgóvilla kerekek

 150 - 300 kg



Villa: Sorozat LER - Acéllemezéből préselt, hátfuratos, forgóvilla dupla golyóscsapággal a forgófejben, speciális Blickle-eljárással dinamikusán préselt, ezáltal minimálisra csökkentett a forgófej játéka és hosszú élettartam biztosított, stabil központi csappal. Csavarozott keréktengely, cinkkel bevont - krómozott. Részletes leírás: 62. és 76. oldal

Kerekek: Sorozat PO - Kiváló minőségű poliamidból, natúr-fehér színű, magas kopásállóság, alacsony gördülési ellenállás, könnyű futás sima padlón, ütészálló, korrózióálló, magas kémiai ellenállóság alkoholokkal, sókkal, zsírokkal, valamint egyes higított savakkal és lúgokkal szemben, sikló-, tűgörgős- ill. golyóscsapággal. Részletes leírás: 240 - 241 és 47. oldal

Forgóvilla kerekek	Forgóvilla kerekek "stop-fix"	Kerék-Ø [mm]	Kerék-szélesség [mm]	Teherbírás [kg]	Csapágyazás	Beépítési magasság [mm]	Talp-Ø [mm]	Hátfurat-Ø [mm]	Offset [mm]
LER-PO 60G		60	29	150	Siklócsapágy	80	70	13	35
LER-PO 75G	LER-PO 75G-FI	75	32	150	Siklócsapágy	100	70	13	38
LER-PO 75R	LER-PO 75R-FI	75	32	150	Tűgörgős	100	70	13	38
LER-PO 80G	LER-PO 80G-FI	80	33	150	Siklócsapágy	102	70	13	38
LER-PO 80R	LER-PO 80R-FI	80	33	150	Tűgörgős	102	70	13	38
LER-PO 100G	LER-PO 100G-FI	100	37	150	Siklócsapágy	125	70	13	36
LER-PO 100R	LER-PO 100R-FI	100	37	150	Tűgörgős	125	70	13	36
LER-PO 100K	LER-PO 100K-FI	100	37	150	Golyóscsapágy	125	70	13	36
LER-PO 125G	LER-PO 125G-FI	125	40	150	Siklócsapágy	150	70	13	40
LER-PO 125R	LER-PO 125R-FI	125	40	150	Tűgörgős	150	70	13	40
LER-PO 125K	LER-PO 125K-FI	125	40	150	Golyóscsapágy	150	70	13	40
LER-PO 150G	LER-PO 150G-FI	150	50	300	Siklócsapágy	190	88	13	54
LER-PO 150R	LER-PO 150R-FI	150	50	300	Tűgörgős	190	88	13	54
LER-PO 160G	LER-PO 160G-FI	160	50	300	Siklócsapágy	195	88	13	54
LER-PO 160R	LER-PO 160R-FI	160	50	300	Tűgörgős	195	88	13	54
LER-PO 175G	LER-PO 175G-FI	175	50	300	Siklócsapágy	213	88	13	54
LER-PO 175R	LER-PO 175R-FI	175	50	300	Tűgörgős	213	88	13	54
LER-PO 200G	LER-PO 200G-FI	200	50	300	Siklócsapágy	235	88	13	54
LER-PO 200R	LER-PO 200R-FI	200	50	300	Tűgörgős	235	88	13	54



Opciók / Tartozékok

	préselt acél porvédővel, horganyzott	golyóscsapágy-tömítéssel
Technikai leírások oldala	79	58
Kiegészítő rendelési kód	-FA	-KD
Szállítható a köv. kerék-Ø [mm]	75 - 200	100 + 125