


Sorozat: LEZ-PO

Csapos préselt acél forgóvilla kerekek

 150 - 270 kg



Villa: Sorozat LEZ - Acéllemezéből préselt, csapos, dupla golyócsapággal a forgófejben, speciális Blickle-eljárással dinamikusan préselt, ezáltal minimálisra csökkentett a forgófej játéka és hosszú élettartam biztosított, stabil központi csappal. Csavarozott keréktengely, cinkkel bevont - krómzott. Részletes leírás: 62. és 76. oldal

Kerekek: Sorozat PO - Kiváló minőségű poliamidból, natúr-fehér színű, magas kopásállóság, alacsony gördülési ellenállás, könnyű futás sima padlón, ütészálló, korrózióálló, magas kémiai ellenállóság alkohollokkal, sókkal, zsírokkal, valamint egyes hígított savakkal és lúgokkal szemben, siklócsapággal. Részletes leírás: 204 - 241 és 47. oldal

Forgóvilla kerekek		Forgóvilla kerekek "stop-fix"		Kerék-Ø [mm]	Kerék-szélesség [mm]	Teherbírás [kg]	Csapágyazás	Beépítési magasság [mm]	Csap-Ø [mm]	Csap-hossz [mm]	Offset [mm]
Rendelési kód	Rendelési kód	Rendelési kód	Rendelési kód								
LEZ-PO 75G	LEZ-PO 75G-FI	LEZ-PO 75G	LEZ-PO 75G-FI	75	32	150	Siklócsapágy	100	20	50	38
LEZ-PO 80G	LEZ-PO 80G-FI	LEZ-PO 80G	LEZ-PO 80G-FI	80	33	150	Siklócsapágy	102	20	50	38
LEZ-PO 100G	LEZ-PO 100G-FI	LEZ-PO 100G	LEZ-PO 100G-FI	100	37	150	Siklócsapágy	125	20	50	36
LEZ-PO 125G	LEZ-PO 125G-FI	LEZ-PO 125G	LEZ-PO 125G-FI	125	40	150	Siklócsapágy	150	20	50	40
LEZ-PO 150G-22	LEZ-PO 150G-22-FI	LEZ-PO 150G-22	LEZ-PO 150G-22-FI	150	50	270	Siklócsapágy	190	22	60	54
LEZ-PO 150G-27	LEZ-PO 150G-27-FI	LEZ-PO 150G-27	LEZ-PO 150G-27-FI	150	50	270	Siklócsapágy	190	27	60	54
LEZ-PO 160G-22	LEZ-PO 160G-22-FI	LEZ-PO 160G-22	LEZ-PO 160G-22-FI	160	50	270	Siklócsapágy	195	22	60	54
LEZ-PO 160G-27	LEZ-PO 160G-27-FI	LEZ-PO 160G-27	LEZ-PO 160G-27-FI	160	50	270	Siklócsapágy	195	27	60	54
LEZ-PO 200G-22	LEZ-PO 200G-22-FI	LEZ-PO 200G-22	LEZ-PO 200G-22-FI	200	50	270	Siklócsapágy	235	22	60	54
LEZ-PO 200G-27	LEZ-PO 200G-27-FI	LEZ-PO 200G-27	LEZ-PO 200G-27-FI	200	50	270	Siklócsapágy	235	27	60	54

13

További információk az interneten: www.blickle.de



Opciók / Tartozékok

préselt acél
porvédővel,
horganyzott

Technikai leírások oldala

79

Kiegészítő rendelési kód

-FA

Szállítható a köv. kerék-Ø [mm]

összes méret