

Sorozat: L-PO, B-PO, kerék-Ø 75 - 150 mm

Préselt acél forgó- és fixvillás kerekek, közepes kivitel

 200 - 400 kg




Villa: Sorozat L/B - Acéllemezről préselt, forgóvilla dupla golyóscsapággal a forgófejben, speciális Blickle-eljárással dinamikusan préselt, ezáltal minimálisra csökkentett a forgófej játéka és rendkívül hosszú élettartam biztosított, stabil központi csappal (150-200 mm kerék-Ø), forgófejtomítással, csavarozott keréktengely, cinkkel bevont - krómozott. Rögzítőtálp-ábrák: 71. oldal
Részletes leírás: 62. és 76. oldal

Kerekek: Sorozat PO - Kiváló minőségű poliamidból, natúr-fehér színű, magas kopásállóság, alacsony gördülési ellenállás, könnyű futás sima padlón, ütészálló, korrózióálló, magas kémiai ellenállóság alkoholokkal, sókkal, zsírokkal, valamint egyes hígított savakkal és lúgokkal szemben, sikló-, tégörgős- ill. golyóscsapággal. Részletes leírás: 240 - 241 és 47. oldal

Forgóvillás kerekek	Fixvillás kerekek	Forgóvillás kerekek "stop-fix"	Kerék-Ø [mm]	Kerék-szélesség [mm]	Teherbírás [kg]	Csapágyazás	Beépítési magasság [mm]	Talp-méret [mm]	Furat-távolság [mm]	Felfogató-furat-Ø [mm]	Offset forgóvilla [mm]
L-PO 75G	B-PO 75G	L-PO 75G-FI	75	32	200	Siklócsapágy	100	100 x 85	80 x 60	9	38
L-PO 75R	B-PO 75R	L-PO 75R-FI	75	32	200	Tégörgős	100	100 x 85	80 x 60	9	38
L-PO 80G	B-PO 80G	L-PO 80G-FI	80	33	200	Siklócsapágy	102	100 x 85	80 x 60	9	38
L-PO 80R	B-PO 80R	L-PO 80R-FI	80	33	200	Tégörgős	102	100 x 85	80 x 60	9	38
L-PO 100G	B-PO 100G	L-PO 100G-FI	100	37	200	Siklócsapágy	125	100 x 85	80 x 60	9	36
L-PO 100R	B-PO 100R	L-PO 100R-FI	100	37	200	Tégörgős	125	100 x 85	80 x 60	9	36
L-PO 100K	B-PO 100K	L-PO 100K-FI	100	37	200	Golyóscsapágy	125	100 x 85	80 x 60	9	36
L-PO 125G	B-PO 125G	L-PO 125G-FI	125	40	200	Siklócsapágy	150	100 x 85	80 x 60	9	40
L-PO 125R	B-PO 125R	L-PO 125R-FI	125	40	200	Tégörgős	150	100 x 85	80 x 60	9	40
L-PO 125K	B-PO 125K	L-PO 125K-FI	125	40	200	Golyóscsapágy	150	100 x 85	80 x 60	9	40
L-PO 150G	B-PO 150G	L-PO 150G-FI	150	50	400	Siklócsapágy	190	140 x 110	105 x 75-80	11	60
L-PO 150R	B-PO 150R	L-PO 150R-FI	150	50	400	Tégörgős	190	140 x 110	105 x 75-80	11	60
L-PO 150K	B-PO 150K	L-PO 150K-FI	150	50	400	Golyóscsapágy	190	140 x 110	105 x 75-80	11	60

További kerék-Ø lásd a következő oldalon



Opciók / Tartozékok



	préselt acél porvédővel, horganyzott	"stop-top" fékkel	Íránytartó (lose)* 1 x 360°	rozsdamentes persellyel a kerékagyban	rozsdamentes tégörgős csapággal a kerékagyban	rozsdamentes golyóscsapággal a kerékagyban
Technikai leírások oldala	79	77	78	79	57	57
Kiegészítő rendelési kód	-FA	-ST	RI-05.03	-XA	-XR	-XK
Szállítható a köv. kerék-Ø [mm]	összes méret	összes méret	150	összes sikló-csapágyas kivitel	összes méret	érdeklődés alapján

* csak fék nélküli forgóvillás kerekek számára