

Sorozat: L-PO, B-PO, BH-PO, kerék-Ø 160 - 250 mm

Préselt acél forgó- és fixvillás kerekek, közepes kivitel

 400 - 600 kg




Villa: Sorozat L/B/BH - Acéllemezről préselt, forgóvilla dupla golyóscsapággal a megerősített forgófejben, speciális Blickle-eljárással dinamikusan préselt, ezáltal minimálisra csökkentett a forgófej játéka és rendkívül hosszú élettartam biztosított, stabil központi csappal, forgófejtomítása (kivéve 175x175 talpméretű villák), csavarozott keréktengely, cinkkel bevont - krómozott. Rögzítőtalp-ábrák: 71. oldal
Részletes leírás: 62. és 76. oldal

Kerekek: Sorozat PO - Kiváló minőségű poliamidból, natúr-fehér színű, magas kopásállóság, alacsony gördülési ellenállás, könnyű futás sima padlón, ütészálló, korrózióálló, magas kémiai ellenállóság alkoholokkal, sókkal, zsírokkal, valamint egyes hígított savakkal és lúgokkal szemben, síkló-, tűgörgős- ill. golyóscsapággal. Részletes leírás: 241 és 47. oldal

Forgóvillás kerekek	Fixvillás kerekek	Forgóvillás kerekek "stop-fix"	Kerék-Ø [mm]	Kerék-szélesség [mm]	Teherbírás [kg]	Csapágyazás	Beépítési magasság [mm]	Talp-méret [mm]	Furat-távolság [mm]	Felfogató-furat-Ø [mm]	Offset forgóvilla [mm]
Rendelési kód	Rendelési kód	Rendelési kód									
L-PO 160G	B-PO 160G	L-PO 160G-FI	160	50	400	Síklócsapágy	195	140 x 110	105 x 75-80	11	60
L-PO 160R	B-PO 160R	L-PO 160R-FI	160	50	400	Tűgörgős	195	140 x 110	105 x 75-80	11	60
L-PO 160K	B-PO 160K	L-PO 160K-FI	160	50	400	Golyóscsapágy	195	140 x 110	105 x 75-80	11	60
L-PO 175G	B-PO 175G	L-PO 175G-FI	175	50	400	Síklócsapágy	213	140 x 110	105 x 75-80	11	60
L-PO 175R	B-PO 175R	L-PO 175R-FI	175	50	400	Tűgörgős	213	140 x 110	105 x 75-80	11	60
L-PO 175K	B-PO 175K	L-PO 175K-FI	175	50	400	Golyóscsapágy	213	140 x 110	105 x 75-80	11	60
L-PO 200G	B-PO 200G	L-PO 200G-FI	200	50	400	Síklócsapágy	235	140 x 110	105 x 75-80	11	65
L-PO 200R	B-PO 200R	L-PO 200R-FI	200	50	400	Tűgörgős	235	140 x 110	105 x 75-80	11	65
L-PO 200K	B-PO 200K	L-PO 200K-FI	200	50	400	Golyóscsapágy	235	140 x 110	105 x 75-80	11	65
L-PO 250G-3	BH-PO 250G	*	250	50	600	Síklócsapágy	295	140 x 110	105 x 75-80	11	77
L-PO 250K-3	BH-PO 250K	*	250	50	600	Golyóscsapágy	295	140 x 110	105 x 75-80	11	77
L-PO 250G		*	250	50	600	Síklócsapágy	295	175 x 175	140 x 140	15	70
	B-PO 250G		250	50	600	Síklócsapágy	295	220 x 120	190 x 75	15	

* "stop-top" rögzítés lásd Opciók / Tartozékok



Opciók / Tartozékok



	préselt acél porvédővel, horganyzott	"stop-top" fékkel	Írány-tartó (lose)** 1 x 36°	rozsdamentes persellyel a kerékagyban	rozsdamentes tűgörgős csapággal a kerékagyban	rozsdamentes golyóscsapággal a kerékagyban
Technikai leírások oldala	79	77	78	79	57	57
Kiegészítő rendelési kód	-FA	-ST	RI-05.03	-XA	-XR	-XK
Szállítható a köv. kerék-Ø [mm]	160 - 200	összes méret	160 - 200	összes síkló-csapágyas kivitel	összes méret	érdeklődés alapján

** csak fék nélküli forgóvillás kerekek számára