


Sorozat: L-POW, B-POW

Préselt acél forgó- és fixvillás kerekek, közepes kivitel


 180 - 200 kg



Villa: Sorozat L/B - Acéllemezről préselt, forgóvilla dupla golyóscsapággal a forgófejben, speciális Blickle-eljárással dinamikusán préselt, ezáltal minimálisra csökkentett a forgófej játéka és rendkívül hosszú élettartam biztosított, forgófej-tömítéssel, csavarozott keréktengely, cinkkel bevont - krómozott.
Rögzítőtalp-ábrák: 71. oldal
Részletes leírás: 62. és 76. oldal

Kerekek: Sorozat POW - Futófelület: Kiváló minőségű poliamidból, fehér színű, **hangtompító hatású (-10 Decibel) az elasztikus tömör gumi köztesgyűrű hatására**, szürke színű, magas kopásállóság, alacsony gördülési ellenállás, könnyű futás sima padlón, ütészálló, korrozióálló.
Kerékagy: Kiváló minőségű poliamidból, fekete színű, ütészálló, korrozióálló, tűgörgős ill. golyóscsapággal.
Részletes leírás: 250. és 47. oldal.

Forgóvillás kerekek	Fixvillás kerekek	Forgóvillás kerekek "stop-fix"	Kerék-Ø [mm]	Kerék-szélesség [mm]	Teherbírás [kg]	Csapágyazás	Beépítési magasság [mm]	Talp-méret [mm]	Furat-távolság [mm]	Felfogató-furat-Ø [mm]	Offset forgóvilla [mm]
Rendelési kód	Rendelési kód	Rendelési kód									
L-POW 100R	B-POW 100R	L-POW 100R-FI	100	35	180	Tűgörgős	125	100 x 85	80 x 60	9	36
L-POW 125R	B-POW 125R	L-POW 125R-FI	125	35	200	Tűgörgős	150	100 x 85	80 x 60	9	40
L-POW 125K	B-POW 125K	L-POW 125K-FI	125	35	200	Golyóscsapágy	150	100 x 85	80 x 60	9	40



Opciók / Tartozékok

	rozsdamentes tűgörgős csapággal a kerékagyban
Technikai leírások oldala	57
Kiegészítő rendelési kód	-XR
Szállítható a köv. kerék-Ø [mm]	érdeklődés alapján