

Sorozat: LK-POW, BK-POW

Acéllemez forgó- és fixvillás kerekek, masszív kivitel


 180 - 220 kg



Villa: Sorozat LK/BK - Erős acéllemezről préselt, forgóvilla dupla golyóscsapággal a forgófejben, speciális Blickle-eljárással dinamikusán préselt, ezáltal minimálisan csökkentett a forgófej játéka és rendkívül hosszú élettartam biztosított, stabil központi csappal, csavarozott kerétkengely, cinkkel bevont - krómozott.
Rögzítőtalp-ábrák: 71. oldal
Részletes leírás: 63. és 76. oldal

Kerekek: Sorozat POW - Futófelület: Kiváló minőségű poliamidból, fehér színű, **hangtompító hatású (-10 Decibel) az elasztikus tömör gumi köztesgyűrű hatására**, szürke színű, magas kopásállóság, alacsony gördülési ellenállás, könnyű futás sima padlón, ütészálló, korrózióálló.
Kerékagy: Kiváló minőségű poliamidból, fekete színű, ütészálló, korrózióálló, tűgörgős ill. golyóscsapággal.
Részletes leírás: 250. és 47. oldal.

Forgóvillás kerekek	Fixvillás kerekek	Forgóvillás kerekek "stop-fix"	Kerék-Ø [mm]	Kerék-szélesség [mm]	Téherbírás [kg]	Csapágyazás	Beépítési magasság [mm]	Talp-méret [mm]	Furat-távolság [mm]	Felfogató-furat-Ø [mm]	Offset forgóvilla [mm]
LK-POW 100R-1	BK-POW 100R-1	LK-POW 100R-1-FI	100	35	180	Tűgörgős	130	100 x 85	80 x 60	9	45
LK-POW 100R-3	BK-POW 100R-3	LK-POW 100R-3-FI	100	35	180	Tűgörgős	130	140 x 110	105 x 75-80	11	45
LK-POW 125R-1	BK-POW 125R-1	LK-POW 125R-1-FI	125	35	220	Tűgörgős	155	100 x 85	80 x 60	9	48
LK-POW 125R-3	BK-POW 125R-3	LK-POW 125R-3-FI	125	35	220	Tűgörgős	155	140 x 110	105 x 75-80	11	48
LK-POW 125K-1	BK-POW 125K-1	LK-POW 125K-1-FI	125	35	220	Golyóscsapágy	155	100 x 85	80 x 60	9	48
LK-POW 125K-3	BK-POW 125K-3	LK-POW 125K-3-FI	125	35	220	Golyóscsapágy	155	140 x 110	105 x 75-80	11	48



13

További információk az interneten: www.blickle.de

Opciók / Tartozékok

	rozsdamentes tűgörgős csapággal a kerékagyban
Technikai leírások oldala	57
Kiegészítő rendelési kód	-XR
Szállítható a köv. kerék-Ø [mm]	érdeklődés alapján