


Sorozat: LE-PP, BE-PP, B-PP

Acéllemez forgó- és fixvillás kerekek

 120 - 300 kg




Villa: Sorozat LE/BE/B - Acéllemezről préselt, forgóvilla dupla golyócsapággal a forgófejben, speciális Blickle-eljárással dinamikusan préselt, ezáltal minimálisra csökkentett a forgófej játéka és rendkívül hosszú élettartam biztosított, forgófejtomítással, csavarozott kerétkengely, cinkkel kezelt - krómozott. Rögzítőtalp-ábrák: 71. oldal
Részletes leírás: 62. és 76. oldal

Kerekek: Sorozat PP - Polipropilénből, fekete színű, ütészálló, korrózióálló, sikló- ill. tégőrgős csapággal. Részletes leírás: 255. és 46. oldal

Forgóvillás kerekek	Fixvillás kerekek	Forgóvillás kerekek "stop-fix"	Kerék-Ø [mm]	Kerék-szélesség [mm]	Teherbírás [kg]	Csapágyazás	Beépítési magasság [mm]	Talp-méret [mm]	Furat-távolság [mm]	Felfogató-furat-Ø [mm]	Offset forgóvilla [mm]
LE-PP 80G	B-PP 80G	LE-PP 80G-FI	80	33	120	Siklócsapágy	102	100 x 85	80 x 60	9	38
LE-PP 80R	B-PP 80R	LE-PP 80R-FI	80	33	120	Tégőrgős	102	100 x 85	80 x 60	9	38
LE-PP 100G	BE-PP 100G	LE-PP 100G-FI	100	37	150	Siklócsapágy	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LE-PP 100R	BE-PP 100R	LE-PP 100R-FI	100	37	150	Tégőrgős	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LE-PP 125G	BE-PP 125G	LE-PP 125G-FI	125	40	150	Siklócsapágy	150	100 x 85	80 x 60	9	40
LE-PP 125R	BE-PP 125R	LE-PP 125R-FI	125	40	150	Tégőrgős	150	100 x 85	80 x 60	9	40
LE-PP 150G	B-PP 150G	LE-PP 150G-FI	150	50	300	Siklócsapágy	190	140 x 110	105 x 75-80	11	54
LE-PP 150R	B-PP 150R	LE-PP 150R-FI	150	50	300	Tégőrgős	190	140 x 110	105 x 75-80	11	54
LE-PP 200G	B-PP 200G	LE-PP 200G-FI	200	50	300	Siklócsapágy	235	140 x 110	105 x 75-80	11	54
LE-PP 200R	B-PP 200R	LE-PP 200R-FI	200	50	300	Tégőrgős	235	140 x 110	105 x 75-80	11	54

13



További információk az interneten: www.blickle.de

Opciók / Tartozékok



	préselt acél porvédővel, horganyzott	"stop-top" fékkel	Iránytartó (lose)* 1 x 36°
Technikai leírások oldala	79	77	78
Kiegészítő rendelési kód	-FA	-ST	RI-03.03
Szállítható a köv. kerék-Ø [mm]	összes méret	150 + 200	150 + 200

* csak fék nélküli forgóvillás kerekek számára