


Sorozat: LER-PP

## Hátfuratos préselt acél forgóvillás kerekek


 120 - 300 kg



**Villa:** Sorozat LER - Acéllemezéből préselt, hátfuratos, forgóvilla dupla golyócsapággal a forgófejben, speciális Blickle-eljárással dinamikusán préselt, ezáltal minimálisra csökkentett a forgófej játéka és hosszú élettartam biztosított, stabil központi csappal. Csavarozott keréktengely, cinkkel bevont - krómzott. Részletes leírás: 62. és 76. oldal

**Kerekek:** Sorozat PP - Polipropilénből, fekete színű, ütészálló, korrozíóálló, sikló- ill. tégőrgős csapággal. Részletes leírás: 255. és 46. oldal

Forgóvillás kerekek		Forgóvillás kerekek "stop-fix"								
Rendelési kód	Rendelési kód	Kerék-Ø [mm]	Kerék-szélesség [mm]	Téher-bírás [kg]	Csapágyazás	Beépítési magasság [mm]	Talp-Ø [mm]	Hát-furat-Ø [mm]	Offset [mm]	
LER-PP 80G	LER-PP 80G-FI	80	33	120	Siklócsapágy	102	70	13	38	
LER-PP 80R	LER-PP 80R-FI	80	33	120	Tégőrgős	102	70	13	38	
LER-PP 100G	LER-PP 100G-FI	100	37	150	Siklócsapágy	125	70	13	36	
LER-PP 100R	LER-PP 100R-FI	100	37	150	Tégőrgős	125	70	13	36	
LER-PP 125G	LER-PP 125G-FI	125	40	150	Siklócsapágy	150	70	13	40	
LER-PP 125R	LER-PP 125R-FI	125	40	150	Tégőrgős	150	70	13	40	
LER-PP 150G	LER-PP 150G-FI	150	50	300	Siklócsapágy	190	88	13	54	
LER-PP 150R	LER-PP 150R-FI	150	50	300	Tégőrgős	190	88	13	54	
LER-PP 200G	LER-PP 200G-FI	200	50	300	Siklócsapágy	235	88	13	54	
LER-PP 200R	LER-PP 200R-FI	200	50	300	Tégőrgős	235	88	13	54	



### Opciók / Tartozékok

préselt acél  
porvédővel,  
horganyzott

Technikai leírások oldala

79

Kiegészítő rendelési kód

-FA

Szállítható a köv. kerék-Ø [mm]

összes méret