


Sorozat: L-PP, B-PP

Préselt acél forgó- és fixvillás kerekek, közepes kivitel

 120 - 400 kg




Villa: Sorozat L/B - Acéllemezéből préselt, forgóvilla dupla golyóscsapággal a megerősített forgófejben, speciális Blickle-eljárással dinamikusán préselt, ezáltal minimálisra csökkentett a forgófej játéka és rendkívül hosszú élettartam biztosított, stabil központi csappal (150+200 mm kerék-Ø), forgófejtomítás (kivéve 175x175 talpméretű villák), csavarozott keréktengely, cinkkel bevont - krómozott. Rögzítőtalp-ábrák: 71. oldal
Részletes leírás: 62. és 76. oldal

Kerekek: Sorozat PP - Polipropilénből, fekete színű, ütészálló, korrozóálló, sikló- ill. tégőrgős csapággal. Részletes leírás: 255. és 46. oldal

| Forgóvillás kerekek | Fixvillás kerekek | Forgóvillás kerekek "stop-fix" | Kerék-Ø [mm] | Kerék-szélesség [mm] | Téherbírás [kg] | Csapágyazás | Beépítési magasság [mm] | Talpméret [mm] | Furat-távolság [mm] | Felfogató-furat-Ø [mm] | Offset forgóvilla [mm] |
|---------------------|-------------------|--------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|--------------|-------------------------|----------------|---------------------|------------------------|------------------------|
| L-PP 80G | B-PP 80G | L-PP 80G-FI | 80 | 33 | 120 | Siklócsapágy | 102 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 38 |
| L-PP 80R | B-PP 80R | L-PP 80R-FI | 80 | 33 | 120 | Tégőrgős | 102 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 38 |
| L-PP 100G | B-PP 100G | L-PP 100G-FI | 100 | 37 | 160 | Siklócsapágy | 125 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 36 |
| L-PP 100R | B-PP 100R | L-PP 100R-FI | 100 | 37 | 160 | Tégőrgős | 125 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 36 |
| L-PP 125G | B-PP 125G | L-PP 125G-FI | 125 | 40 | 200 | Siklócsapágy | 150 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 40 |
| L-PP 125R | B-PP 125R | L-PP 125R-FI | 125 | 40 | 200 | Tégőrgős | 150 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 40 |
| L-PP 150G | B-PP 150G | L-PP 150G-FI | 150 | 50 | 300 | Siklócsapágy | 190 | 140 x 110 | 105 x 75-80 | 11 | 60 |
| L-PP 150R | B-PP 150R | L-PP 150R-FI | 150 | 50 | 300 | Tégőrgős | 190 | 140 x 110 | 105 x 75-80 | 11 | 60 |
| L-PP 200G | B-PP 200G | L-PP 200G-FI | 200 | 50 | 400 | Siklócsapágy | 235 | 140 x 110 | 105 x 75-80 | 11 | 65 |
| L-PP 200R | B-PP 200R | L-PP 200R-FI | 200 | 50 | 400 | Tégőrgős | 235 | 140 x 110 | 105 x 75-80 | 11 | 65 |

13



További információk az interneten: www.blickle.de

Opciók / Tartozékok



| | préselt acél porvédővel, horganyzott | "stop-top" fékkel | Iránytartó (lose)* 1 x 360° |
|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| Technikai leírások oldala | 79 | 77 | 78 |
| Kiegészítő rendelési kód | -FA | -ST | RI-05.03 |
| Szállítható a köv. kerék-Ø [mm] | összes méret | összes méret | 150 + 200 |

* csak fék nélküli forgóvillás kerekek számára