

Sorozat: LKR-SPO

Acéllemez hátfuratos forgóvilla kerekek, masszív kivitel


 250 kg



Villa: Sorozat LKR - Erős acéllemezről préselt, hátfuratos, dupla golyócsapággal a forgófejben, speciális Blickle-eljárással dinamikusan préselt, ezáltal minimálisra csökkentett a forgófej játéka és rendkívül hosszú élettartam biztosított, stabil központi csappal, csavarozott keréktengely, cinkkel bevont - krómozott. Részletes leírás: 63. és 76. oldal

Kerekek: Sorozat SPO - Kiváló minőségű poliamidból, nagyon masszív, natúr-fehér színű, magas kopásállóság, alacsony gördülési ellenállás, könnyű futás sima padlón, ütészálló, korrózióálló, magas kémiai ellenállóság alkohollokkal, sókkal, zsirokkal, valamint egyes hígított savakkal és lúgokkal szemben, síkló- ill. golyócsapággal. Részletes leírás: 262 - 263 és 47. oldal

Forgóvilla kerekek		Forgóvilla kerekek "stop-fix"								
Rendelési kód	Rendelési kód	Kerék-Ø [mm]	Kerék-szélesség [mm]	Teherbírás [kg]	Csapágyazás	Beépítési magasság [mm]	Talp-Ø [mm]	Hát-furat-Ø [mm]	Offset [mm]	
LKR-SPO 75G		75	32	250	Síklócsapágy	108	88	13	40	
LKR-SPO 75K		75	32	250	Golyócsapágy	108	88	13	40	
LKR-SPO 100G	LKR-SPO 100G-FI	100	37	250	Síklócsapágy	130	88	13	45	
LKR-SPO 100K	LKR-SPO 100K-FI	100	37	250	Golyócsapágy	130	88	13	45	
LKR-SPO 125G	LKR-SPO 125G-FI	125	40	250	Síklócsapágy	155	88	13	48	
LKR-SPO 125K	LKR-SPO 125K-FI	125	40	250	Golyócsapágy	155	88	13	48	



Opciók / Tartozékok

	préselt acél porvédővel, horganyzott	rozsdamentes persellyel a kerékagyban	rozsdamentes golyócsapággal a kerékagyban
Technikai leírások oldala	79	79	57
Kiegészítő rendelési kód	-FA	-XA	-XK
Szállítható a köv. kerék-Ø [mm]	összes méret	összes síkló-csapágyas kivitel	érdeklődés alapján