


Sorozat: LH-GSPO, BH-GSPO

Préselt acél forgó- és fixvillás kerekek, nagy teherbírású kivitel

 700 - 900 kg




Villa: Sorozat LH/BH - Erős acélelemből préselt, forgóvilla masszív villaszárakkal és talppal, nagyon stabil csavarozott és biztosított forgófejszáppal, dupla golyóscsapággal a forgófejben, **megerősítve négy speciálisan megformált, keményített csapágyfészkek beépítésével, ezáltal különösen ellenálló ütdésekkel szemben.**

Csavarozott kerékrögzés, cinkkel bevont - krómozott.
Rögzítőtálpak rajzai: 71. oldal
Részletes leírás: 63. és 76. oldal


Kerekek: Sorozat GSPO - Rugalmasan szilárd, erősen tömörített poliamidöntvény, különösen nagy teherbírással, magas kopásállóság, alacsony gördülési ellenállás, könnyű futás egyenes padlón, ütésálló, korrózióálló, magas kémiai ellenállóság alkoholokkal, sókkal, zsírokkal, valamint egyes hígított savakkal és lúgokkal szemben, golyóscsapággal, natúr-bézs színű.
Részletes leírás: 272. és 48. oldal

Forgóvillás kerekek	Fixvillás kerekek	Forgóvillás kerekek "stop-fix"	Kerék-Ø [mm]	Kerék-szélesség [mm]	Teherbírás [kg]	Csapágyazás	Beépítési magasság [mm]	Talp-méret [mm]	Furat-távolság [mm]	Felfogató-furat-Ø [mm]	Offset forgóvilla [mm]
Rendelési kód	Rendelési kód	Rendelési kód									
LH-GSPO 80K	BH-GSPO 80K	*	80	40	700	Golyóscsapágy	120	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-GSPO 100K-1	BH-GSPO 100K-1	LH-GSPO 100K-1-FI	100	40	700	Golyóscsapágy	140	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-GSPO 100K-3		LH-GSPO 100K-3-FI	100	40	700	Golyóscsapágy	140	140 x 110	105 x 75-80	11	45
LH-GSPO 125K	BH-GSPO 125K	LH-GSPO 125K-FI	125	55	900	Golyóscsapágy	170	140 x 110	105 x 75-80	11	55

* "stop-top" rögzítés lásd Opciók / Tartozékok



Opciók / Tartozékok



	"stop-top" fékkel	Írány-tartó (lose)** 1 x 360°
Technikai leírások oldala	77	78
Kiegészítő rendelési kód	-ST	RI-05.03
Szállítható a köv. kerék-Ø [mm]	összes méret	125

** csak fék nélküli forgóvillás kerekek számára