


Sorozat: L-G, B-G, BH-G

Préselt acél forgó- és fixvillás kerekek, közepes kivitel

 200 - 600 kg




Villa: Sorozat L/BH - Acéllemezéből préselt, forgóvilla dupla golyócsapággal a megerősített forgófejben, speciális Blickle-eljárással dinamikusan préselt, ezáltal minimálisan csökkentett a forgófej játéka és rendkívül hosszú élettartam biztosított, stabil központi csappal (150-250 mm kerék-Ø), forgófejtomítással, Csavarozott keréktengely, cinkkel bevont - krómozott. Rögzítőtalp-ábrák: 71. oldal
Részletes leírás: 62. és 76. oldal

Kerekek: Sorozat G - Szürkeöntvényből, nagyon masszív. Futófelület megmunkált, magas kopásállóság, alacsony gördülési ellenállás, érzéketlen fémgörgőcsokkal szemben, zsirógombbal, siklócsapággal (rendszeres kenés szükséges). Lakkozott - ezüstszerű.
Részletes leírás: 278. és 49. oldal

Hőállósága -30° C -tól +70° C -ig terjed.

Forgóvillás kerekek	Fixvillás kerekek	Forgóvillás kerekek "stop-fix"	Kerék-Ø [mm]	Kerék-szélesség [mm]	Teherbírás [kg]	Csapágyazás	Beépítési magasság [mm]	Talp-méret [mm]	Furat-távolság [mm]	Felfogató-furat-Ø [mm]	Offset forgóvilla [mm]
L-G 80G	B-G 80G	L-G 80G-FI	80	25	200	Siklócsapágy	102	100 x 85	80 x 60	9	38
L-G 100G	B-G 100G	L-G 100G-FI	100	35	200	Siklócsapágy	125	100 x 85	80 x 60	9	36
L-G 125G	B-G 125G	L-G 125G-FI	125	35	200	Siklócsapágy	150	100 x 85	80 x 60	9	40
L-G 150G	B-G 150G	L-G 150G-FI	150	50	400	Siklócsapágy	190	140 x 110	105 x 75-80	11	60
L-G 200G	B-G 200G	L-G 200G-FI	200	50	400	Siklócsapágy	235	140 x 110	105 x 75-80	11	65
L-G 250G-3	BH-G 250G	*	250	60	600	Siklócsapágy	295	140 x 110	105 x 75-80	11	77

* "stop-top" rögzítés lásd Opciók / Tartozékok



Opciók / Tartozékok



	"stop-top" fékkel	Írány-tartó (lose)** 1 x 360°	hőálló kivitelek
Technikai leírások oldala	77	78	
Kiegészítő rendelési kód	-ST	RI-05.03	
Szállítható a köv. kerék-Ø [mm]	összes méret	150 + 200	lásd 344. oldal

** csak fék nélküli forgóvillás kerekek számára