


Sorozat: LK-G, BK-G, BH-G

Acéllemez forgó- és fixvillás kerekek, masszív kivitel

 250 - 600 kg



Villa: Sorozat LK/BK/BH - Erős acéllemezről préselt, forgóvilla dupla golyócsapággal a forgófejben, speciális Blickle-eljárással dinamikusan préselt, ezáltal minimálisra csökkentett a forgófej játéka és rendkívül hosszú élettartam biztosított, stabil központi csappal (125x50 - 200 mm kerékméreteknél), forgófejtomítással, csavarozott keréktengely, cinkkel bevont - krómozott. Rögzítőtalp-ábrák: 71. oldal Részletes leírás: 63. és 76. oldal


Kerekek: Sorozat G - Szürkeöntvényből, nagyon masszív. Futófelület megmunkált, magas kopásállóság, alacsony gördülési ellenállás, érzéketlen fémforgácsokkal szemben, zsírzógombbal, sikló- ill. golyócsapággal Lakkozott - ezüstsínű. Részletes leírás: 278. és 49. oldal

A siklócsapágyas kivitel rendszeres kenést igényel.

Hőállósága -30° C -tól +70° C -ig terjed.

Forgóvillás kerekek	Fixvillás kerekek	Forgóvillás kerekek "stop-fix"	Kerék-Ø [mm]	Kerék-szélesség [mm]	Teherbírás [kg]	Csapágyazás	Beépítési magasság [mm]	Talp-méret [mm]	Furat-távolság [mm]	Felfogató-furat-Ø [mm]	Offset forgóvilla [mm]
LK-G 80G	BK-G 80G	*	80	25	250	Siklócsapágy	110	100 x 85	80 x 60	9	40
LK-G 100G-1	BK-G 100G-1	LK-G 100G-1-FI	100	35	250	Siklócsapágy	130	100 x 85	80 x 60	9	45
LK-G 100G-3	BK-G 100G-3	LK-G 100G-3-FI	100	35	250	Siklócsapágy	130	140 x 110	105 x 75-80	11	45
LK-G 125G-1	BK-G 125G-1	LK-G 125G-1-FI	125	35	250	Siklócsapágy	155	100 x 85	80 x 60	9	48
LK-G 125G-3	BK-G 125G-3	LK-G 125G-3-FI	125	35	250	Siklócsapágy	155	140 x 110	105 x 75-80	11	48
LK-G 127G	BH-G 127G	LK-G 127G-FI	125	50	600	Siklócsapágy	170	140 x 110	105 x 75-80	11	55
LK-G 127K	BH-G 127K	LK-G 127K-FI	125	50	600	Golyócsapágy	170	140 x 110	105 x 75-80	11	55
LK-G 150G	BH-G 150G	LK-G 150G-FI	150	50	600	Siklócsapágy	197	140 x 110	105 x 75-80	11	63
LK-G 150K	BH-G 150K	LK-G 150K-FI	150	50	600	Golyócsapágy	197	140 x 110	105 x 75-80	11	63
LK-G 200G	BH-G 200G	LK-G 200G-FI	200	50	600	Siklócsapágy	245	140 x 110	105 x 75-80	11	65
LK-G 200K	BH-G 200K	LK-G 200K-FI	200	50	600	Golyócsapágy	245	140 x 110	105 x 75-80	11	65

* "stop-top" rögzítés lásd Opciók / Tartozékok



15

Opciók / Tartozékok



	"stop-top" fékkel	Írány-tartó (lose)** 1 x 360°	Írány-tartó (lose)** 1 x 360°
Technikai leírások oldala	77	78	78
Kiegészítő rendelési kód	-ST	RI-03.03	RI-05.03
Szállítható a köv. kerék-Ø [mm]	összes méret	100 + 125 Talp 140x110	125x50 - 200

** csak fék nélküli forgóvillás kerekek számára