


Sorozat: LH-G, BH-G

Préselt acél forgó- és fixvillás kerekek, nagy teherbírású kivitel

 250 - 900 kg



Villa: Sorozat LH/BH - Erős acélelemezről préselt, forgóvilla masszív villaszárakkal és talppal, nagyon stabil csavarozott és biztosított forgófejszárral, dupla golyóscsapággal a forgófejben, **megerősítve négy speciálisan megformált, keményített csapágyfészek beépítésével, ezáltal különösen ellenálló ütdőésekkel szemben,** Csavarozott kerékrogzítés, cinkkel bevont - krómozott. Rögzítőtálpak rajzai: 71. oldal
Részletes leírás: 63. és 76. oldal


Kerekek: Sorozat G - Szürkeöntvényből, nagyon masszív. Futófelület megmunkált, magas kopásállóság, alacsony gördülési ellenállás, érzéketlen fémgörgőcsokkal szemben, zsirógombbal, sikló- ill. golyóscsapággal Lakkozott - ezüstsztínű.
Részletes leírás: 278. és 49. oldal

A siklócsapágyas kivitel rendszeres kenést igényel.

Hőállósága -30° C -tól +130° C -ig terjed.

Forgóvillás kerekek	Fixvillás kerekek	Forgóvillás kerekek "stop-fix"	Kerék-Ø [mm]	Kerék-szélesség [mm]	Teherbírás [kg]	Csapágyazás	Beépítési magasság [mm]	Talp-méret [mm]	Furat-távolság [mm]	Felfogató-furat-Ø [mm]	Offset forgóvilla [mm]
LH-G 80G	BH-G 80G	*	80	25	250	Siklócsapágy	120	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-G 100G-1	BH-G 100G-1	LH-G 100G-1-FI	100	35	400	Siklócsapágy	140	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-G 100G-3		LH-G 100G-3-FI	100	35	400	Siklócsapágy	140	140 x 110	105 x 75-80	11	45
LH-G 125G-1	BH-G 125G-1	LH-G 125G-1-FI	125	35	450	Siklócsapágy	165	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-G 125G-3	BH-G 125G-3	LH-G 125G-3-FI	125	35	450	Siklócsapágy	165	140 x 110	105 x 75-80	11	45
LH-G 127G	BH-G 127G	LH-G 127G-FI	125	50	750	Siklócsapágy	170	140 x 110	105 x 75-80	11	55
LH-G 127K	BH-G 127K	LH-G 127K-FI	125	50	750	Golyóscsapágy	170	140 x 110	105 x 75-80	11	55
LH-G 150G	BH-G 150G	LH-G 150G-FI	150	50	900	Siklócsapágy	197	140 x 110	105 x 75-80	11	65
LH-G 150K	BH-G 150K	LH-G 150K-FI	150	50	900	Golyóscsapágy	197	140 x 110	105 x 75-80	11	65
LH-G 200G	BH-G 200G	LH-G 200G-FI	200	50	900	Siklócsapágy	245	140 x 110	105 x 75-80	11	67
LH-G 200K	BH-G 200K	LH-G 200K-FI	200	50	900	Golyóscsapágy	245	140 x 110	105 x 75-80	11	67
LH-G 250G	BH-G 250G	*	250	60	900	Siklócsapágy	295	140 x 110	105 x 75-80	11	82
LH-G 250K	BH-G 250K	*	250	60	900	Golyóscsapágy	295	140 x 110	105 x 75-80	11	82

* "stop-top" rögzítés lásd Opciók / Tartozékok



Opciók / Tartozékok



	"stop-top" fékkel	Írány-tartó (lose)** 1 x 360°
Technikai leírások oldala	77	78
Kiegészítő rendelési kód	-ST	RI-05.03
Szállítható a köv. kerék-Ø [mm]	összes méret	125x50 - 200

** csak fék nélküli forgóvillás kerekek számára