


Sorozat: LH-SVS, BH-SVS

Préselt acél forgó- és fixvillás kerekek, nagy teherbírású kivitel


 700 - 900 kg



Villa: Sorozat LH/BH - Erős acéllemezről préselt, forgóvilla masszív villaszárakkal és talppal, nagyon stabil csavarozott és biztosított forgófejsappal, dupla golyóscsapággal a forgófejben, **megerősítve négy speciálisan megformált, keményített csapágyfészek beépítésével, ezáltal különösen ellenálló ütődésekkel szemben,** Csavarozott kerékrögzítés, cinkkel bevont - krómozott. Rögzítőtálpak rajzai: 71. oldal
Részletes leírás: 63. oldal

Kerekek: Sorozat SVS - Speciális acélból, extrém magas teherbírással, nagyon magas kopásállóság, nagyon alacsony gördülési ellenállás, könnyű futás sima padlón, golyóscsapággal, kissé olajozott felület.
Részletes leírás: 288. és 49. oldal

Forgóvillás kerekek		Fixvillás kerekek								
Rendelési kód	Rendelési kód	Kerék-Ø [mm]	Kerék-szélesség [mm]	Teherbírás [kg]	Csapágyazás	Beépítési magasság [mm]	Talp-méret [mm]	Furat-távolság [mm]	Felfogató-furat-Ø [mm]	Offset forgóvilla [mm]
LH-SVS 80K	BH-SVS 80K	80	40	700	Golyóscsapágy	120	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-SVS 100K-1	BH-SVS 100K-1	100	40	700	Golyóscsapágy	140	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-SVS 100K-3		100	40	700	Golyóscsapágy	140	140 x 110	105 x 75-80	11	45
LH-SVS 127K	BH-SVS 127K	125	55	900	Golyóscsapágy	170	140 x 110	105 x 75-80	11	55



Opciók / Tartozékok

	Irány-tartó (lose) 1 x 360°
Technikai leírások oldala	78
Kiegészítő rendelési kód	RI-05.03
Szállítható a köv. kerék-Ø [mm]	125